

TECHNICKÉ PARAMETRY VÝROBKU

 COYOTE Brzdová kapalina DOT4	Distributor pro CZ: AutoMax Group s.r.o., K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531 www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com
---	--

Popis

COYOTE brzdová kapalina DOT4 je vysoce kvalitní produkt splňující všechny požadavky na použití v evropských, amerických, japonských a jiných automobilech, užitkových vozidlech a motocyklech. Má vysoký bod varu, dobré mazací vlastnosti, dlouhou dobu provozu. Nepůsobí na kovové, pryžové a plastové části brzdového systému.

Výrobci automobilů doporučují měnit brzdovou kapalinu každé 2 roky nebo po 40 000 ujetých kilometrech.

Použití

Náplň do brzdových systémů automobilů.

Výkonnost

SAE J-1703/1704; FMVSS 116; ISO 4925 Třída 4

Parametry

Parametr	Jednotka	COYOTE brzdová kapalina DOT4	Metoda
Hustota při 20 °C kg/l	Kg/l	1.06	ASTM D 4052
Obsah vody	%	0.06	ASTM E 1604
Viskozita při 100 °C	mm ² /s	1,9	ASTM D 7042
Viskozita při -40°C	mm ² /s	755,4	ASTM D 7042
Suchý bod varu °C (ERBP)	°C	264	ASTM D 1120
Mokrý bod varu °C (WERBP)	°C	174	ASTM D 1120
pH	-	8.2	SAE J1704

Mísitelnost

Lze míchat s jinými brzdovými kapalinami vyrobenými podle norem SAE J1703 a FMVSS 116.

Skladování

Brzdové kapaliny nepředstavují významné zdravotní riziko při použití za normálních podmínek, ale v souladu se zásadami správné průmyslové praxe se doporučuje používání vhodných osobních ochranných prostředků. Viz bezpečnostní list výrobku pro podrobnosti.

Pozornost je třeba věnovat zabránění kontaminaci brzdové kapaliny, voda dramaticky sníží bod varu kapaliny, což sníží bezpečně rozpětí, kontaminace produkty na bázi minerálních olejů může vést k degradaci systémových těsnění a možnému selhání systému.

Balení

COYOTE brzdová kapalina DOT4 je standardně prodávána v obalech o objemu 500 ml a 3 L.