


TECHNICKÉ PARAMETRE PRODUKTU

 COYOTE LUBES LV 2-3	Distributor pro SK: AutoMax Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava – Nové Mesto, Slovensko Tel.: +421 243 422 375, + 421 774 470 464 www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com
--	---

Popis

Mazivo s jemnou krátkovláknitou štruktúrou na báze vysoko rafinovaného minerálneho oleja vystuženého lítiovým mydlom.

Oblasť použitia

Mazivo je určené na mazanie klzných a valivých ložísk, ktoré nie sú vystavené vysokým zaťaženiam a pracujú v teplotnom rozsahu od -30 do 140 °C. Sú vhodné aj na mazanie niektorých malých prevodov. Výber maziva závisí od spôsobu mazania trecieho uzla, faktora rýchlosti a prevádzkovej teploty.

Vlastnosti

- Dobrá mechanická teplotná a oxidačná stabilita
- Ľahko sa čerpá a dobre odoláva vode.
- Obsahuje prísady proti oxidácii a hrdzaveniu.

Výkonnosť

- DIN 51 502: K3N-30
- ISO 6743-9: L-X CDEB3

Parametre (typické hodnoty)

Parameter	Jednotka	COYOTE LUBES LV 2-3
Konzistentnosť NLGI	–	3
Separácia oleja z maziva 100 °C/24 h	%	cca 8 %
Viskozita základového oleja pri 40 °C	mm ² /s	cca 110
Penetrácia po hnetení pri 25 °C	10 ⁻¹ mm	220–250
Bod skápnutia	°C	> 190

Skladovanie

Skladujte v originálnych uzavretých obaloch na mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi, pri teplotách medzi 5 a 40 °C. Záručná lehota je 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Balenie

COYOTE LUBES LV 2-3 sa bežne predáva v baleniach obsahujúcich 260 g výrobku.