

TECHNICKÉ PARAMETRY VÝROBKU

 COYOTE LUBES A 00	Distributor pro CZ: AutoMax Group s.r.o., K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531 www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com
--	--

Popis

Plastické mazivo na bázi vysoce kvalitního ropného základového oleje zpevněného komplexním hlinitým mýdlem.

Oblast použití

Mazivo se používá k mazání kluzných uložení, zejména podvozků mobilních strojů a zařízení. Dále se používá k mazání svislých a kulových čepů a dalších kluzných uložení (ložiska hřídelí, uložení táhel, točny apod.) automobilů a mobilních strojů. Mazivo může být použito i k mazání starších pomaloběžných uzavřených nebo netěsných převodovek. Doporučená provozní teplota je od -20 °C do 140 °C.

Vlastnosti

- Spojuje dobrou mazivost ropných olejů s přednostmi komplexních hlinitých mýdel.
- Dobře odolává vlivům vody
- Dobré ochranné vlastnosti proti korozi a rezivění.
- Obsahuje vysokotlaké přísady
- Dobrá čerpatelnost

Výkonnost

- DIN 51 502: GP00N-20
- ISO 6743-9: L-X BDHB 00

Parametry (typické hodnoty)

Parametr	Jednotka	COYOTE LUBES A 00
Konzistence NLGI	–	00
Viskozita základového oleje při 40 °C	mm ² /s	cca 250
Penetrace po prohnětení při 25 °C	10 ⁻¹ mm	410–440
Bod skápnutí	°C	> 210

Skladování

Skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách mezi 5 a 40 °C. Záruční doba je 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Balení

COYOTE LUBES A 00 je standardně prodáván v baleních obsahujících 250 g výrobku.