


## TECHNICKÉ PARAMETRE PRODUKTU

 <b>COYOTE LUBES A 00</b>	<b>Distributor pro SK:</b> AutoMax Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava – Nové Mesto, Slovensko Tel.: +421 243 422 375, + 421 774 470 464 <a href="http://www.automax-group.com/sk">www.automax-group.com/sk</a> <a href="mailto:info.sk@automax-group.com">info.sk@automax-group.com</a>
--	---

### Popis

Mazivo na báze vysokokvalitného ropného základového oleja posilneného komplexným hlinitým mydlom.

### Oblasť použitia

Mazivo sa používa na mazanie klzných ložísk, najmä podvozkov mobilných strojov a zariadení. Používa sa aj na mazanie vertikálnych a guľôčkových čapov a iných klzných ložísk (hriadeľové ložiská, tyčové ložiská, otočné stoly atď.) automobilov a mobilných strojov. Mazivo sa môže použiť aj na mazanie starších pomaly pracujúcich uzavretých alebo netesných prevodoviek. Odporúčaná prevádzková teplota je od -20 °C do 140 °C.

### Vlastnosti

- Kombinuje dobrú mazivosť ropných olejov s výhodami komplexných hlinitých mydiel.
- Dobrá odolnosť voči vode
- Dobré ochranné vlastnosti proti korózii a hrdzaveniu.
- Obsahuje vysokotlakové prísady
- Dobrá čerpatelnosť

### Výkonnosť

- DIN 51 502: GP00N-20
- ISO 6743-9: L-X BDHB 00

### Parametre (typické hodnoty)

Parameter	Jednotka	COYOTE LUBES A 00
Konzistentnosť NLGI	–	00
Viskozita základového oleja pri 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	cca 250
Penetrácia po hnetení pri 25 °C	10 <sup>-1</sup> mm	410–440
Bod skápnutia	°C	> 210

### Skladovanie

Skladujte v originálnych uzavretých obaloch na mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi, pri teplotách medzi 5 a 40 °C. Záručná lehota je 24 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

### Balenie

COYOTE LUBES A 00 sa bežne predáva v baleniach obsahujúcich 250 g výrobku.