


## TECHNICKÝ LIST

 <p><b>COYOTE PTFE - SPRAY</b></p>	<p><b>Distributor pro CZ:</b> AutoMax Group s.r.o., K Hájm 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531 <a href="http://www.automax-group.com/cz">www.automax-group.com/cz</a> <a href="mailto:info.cz@automax-group.com">info.cz@automax-group.com</a></p>
---	--

### Popis

Vysoce kvalitní mazivo k ošetření kovových a plastových mechanických částí. Použití: na řetězy, převodová kola, kolejnice, dveřní panty, zasouvací dveře, vakuové pumpy, dopravníky, upínací mechanismy, ráčny, gumová těsnění a jiné.

### Vlastnosti

- vhodná pro všechny typy ložisek a mechanismů pracujících při vysokých zatíženích a teplotách
- velmi dobře odolává vysokým zatížením, vodě a vzdušné vlhkosti.
- poskytuje velmi dobrou úroveň protikorozní ochrany v prostředích s velmi agresivními podmínkami.
- zajišťuje dlouho trvajícím mazání
- po aplikaci nestéká
- omezuje tření zvláště při použití kov na kov

### Oblast použití

Použití: Řetězy, panty, zámky, vysoce zatížená ložiska, ozubené převody, posuvné systémy, navijáky, dopravníky, vodní čerpadla, a mnoho dalších použití.

### Parametry

- Základní složení : Minerální olej
- Obsah VOC : Přibližně 60% w/w
- Barva : Transparentní bílá
- Vůně : Charakteristická
- Relativní hustota při 20°C : 0,88 g/ml
- Vydávnost : 1,34 g/sekundu
- Tlak výparů při 20°C : 3 až 4 bar
- 4 Ball EP-test (ASTM D 2596) : 3430 N
- 4 ball Wear-test (ASTM D 2266) :

### Skladování

Skladujte v původních, neporušených, dokonale uzavřených obalech chráněných proti vlivu vzdušné vlhkosti v suchých, krytých a chladných skladech. Záruční doba 36 měsíců od data výroby.

### Balení

COYOTE PTFE je standardně prodáván jako sprej v obalech o objemu: 400 ml.

