


## A TERMÉK MŰSZAKI PARAMÉTEREI

 <b>COYOTE LUBES LA 2</b>	Magyarországi forgalmazó:
--	---------------------------

### Leírás

Lítiumszappannal erősített, kiváló minőségű kőolaj-alapolaj bázisú, rövid szálú, félig lágy vagy közepes konzisztenciájú zsiradék. Oxidáció- és korróziógátlókkal és nagynyomású adalékkal (EP) van kiegészítve.

### Alkalmazási terület

A gépjárművek és más mobil gépek közepes és nagy teherbírású gördülőcsapágyainak széles skáláján használják. Alkalmas továbbá siklócsapágyak, kis fogaskerekek és egyéb súrlódó érintkezők kenésére. Hosszú távú működésre alkalmas közepes kerületi fordulatszámmon, széles hőmérséklettartományban. Általános kenőanyagként használják a gépjárművek és mobil gépek gyártásával és javításával foglalkozó üzemekben. Leggyakrabban gördülőcsapágyak kenésére használják utókenéssel vagy anélkül (hosszú távú vagy élethosszig tartó kenőanyag-töltés - pl. gépjárművek kerékagyainak csapágyai, kardáncsuklók csapágyai, kisebb vagy közepes méretű villanymotorok - dinamók, alternátorok stb. csapágyai). Sikeresen alkalmazzák a gépjárművek és mobil gépek futóműveinek csúszó mechanizmusainak a kenésére, mind az élethosszig tartó kenőanyag-töltéssel rendelkező súrlódó érintkezések (pl. egyes golyócsuklók), mind az alkalmankénti vagy folyamatos utánkenést igénylő csúszó mechanizmusok (pl. függőleges csapok és a futómű egyéb csúszó pontjai) esetében. Néha más súrlódó érintkezők (pl. kis fogaskerekek stb.) kenésére is használják. A jó vízállóság miatt ez a termék alkalmas a vízzel esetlegesen érintkező csapágyakban való felhasználásra is (gépjárművek vízszivattyúinak csapágyai, kerékagyak, futóművek csúszó mechanizmusai, stb.). Ezt a kenőanyagot az általános háztartási alkalmazásokban is használják. Javasolt üzemelési hőmérséklet: -30 °C és +120 °C között.

### Tulajdonságok

- Garantálja a kenhető csapágyak csekély mértékű kopását és magas üzembiztonságát.
- Alkalmas terhelésnek kitett gördülő- és csúszócsapágyak, kis fogaskerekek stb. kenésére gépjárműveknél és egyéb mobil gépeknél.
- Kiválóan ellenáll a víz hatásának.
- Jó korrózió- és rozsdavédelmi tulajdonságokkal rendelkezik.
- Hosszú távú használat a legkülönbözőbb üzemi körülmények között.
- Univerzális kenőzsír mozgó mechanizmusokhoz - racionalizálja a kenőanyagok választékát.
- Háztartásokban történő használatra is alkalmas.

### Teljesítményszint

- DIN 51 502: KP2K-30
- ISO 6743-9: CCEB 2



### **Paraméterek (tipikus értékek)**

<b>Paraméter</b>	<b>Egység</b>	<b>COYOTE LUBES LA 2</b>
NLGI konzisztencia	–	2
Az alapolaj viszkozitása 40 °C-on	mm <sup>2</sup> /s	kb. 130
Törés utáni penetráció, 25 °C-on	10 <sup>-1</sup> mm	250–290
Cseppenéspont	°C	kb. 180

### **Tárolás**

A terméket tárolja az eredeti, lezárt csomagolásban, az időjárástól védett helyen, 5 és 40 °C közötti hőmérsékleten. A szavatossági idő a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 24 hónap.

### **Csomagolás**

A COYOTE LUBES LA 2 kenőzsír standard módon 250 g terméket tartalmazó kiszerezésben kerül forgalomba.