

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE Grafit spray

CY-879850

Oldal - 1 - z 1



IT'S EASY.

Leírás

A COYOTE GRAFIT SPRAY olyan termék, amely védőfóliát képez, amely hosszan tartó kenőhatást biztosít. Kiváló használat zsanérokhoz, sínekhez, tengelyekhez, zárhoz, csörlőkhöz, csavarokhoz, anyákhoz és még sok másához.

Kellékek

Alkalmas zsanérok, zsanérok, sínek, tengelyek, zárok, csörlők, csavarok, anyák, gömbcsuklók, laprugók és egyébeken kenésére. -30 ° C és 250 ° C közötti hőmérsékletre alkalmas.

Alkalmazási terület

Kiváló használat zsanérokhoz, sínekhez, tengelyekhez, zárhoz, csörlőkhöz, csavarokhoz, anyákhoz és még sok másához.

Ideális üzemi hőmérséklet 5°C – 30°C. Használat előtt alaposan rázza fel a permetet. Vigyen fel vékony rétegben, és távolítsa el a felesleges anyagot ronggyal.

Technikai információk

- Külső jellemzők: fekete
- Alapösszetételű ásványolaj, grafit
- VOC-tartalom kb. 70 tömegszázalék
- Relatív sűrűség 20° C-on 0.86 g/ml
- Gőznyomás 20°C-on 3–4 bar
- Hozam 2,33 g/másodperc

Raktározás

Az eredeti, lezárt tartályokban, időjárástól védett helyen, 5 és 45 ° C közötti hőmérsékleten tárolandó. A jóállású idő a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 60 hónap.

Csomagolás

A COYOTE GRAFIT SPRAY alapkivitelben a következő térfogatú csomagolásban kerül forgalomba: 400ML

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com