

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE Konkor 101

CY-1031200003

Oldal - 1 - z 2



IT'S EASY.

Leírás

A COYOTE Konkor 101 kiváló minőségű ásványolaj, amely rendkívül hatékony adszorpciós korróziógátlókat tartalmaz, amelyet aeroszol formájában permeteznek a kezelt felületekre. Olajfóliát képez a tartósított tárgyakon, amely keni és ugyanakkor tökéletesen védi a vas- és színesfémeket, például acélt, öntöttvasat, rézet, cinket és ólmot. Alkalmas gépek, eszközök, motorok, pótalkatrészek, akkumulátor érintkezők, zsanérok, fegyverek tisztítására és tartósítására. Elengedi az elakadt mechanizmusokat. Védi a vasfémeket a korrózió ellen. A védő korróziógátló tulajdonságok mellett kenési tulajdonságokkal is rendelkeznek, amelyek még alacsony hőmérsékleten sem veszítenek el.

Kellékek

A kezelt tárgyra történő permetezés után a COYOTE Konkor 101 homogén, nagyon vékony olajos, tartósítószer-filmet képez, amelyet a legtöbb esetben nem kell eltávolítani az összetevők további felhasználása során. Olajfilm hozam 20 °C-on 1,0 – 1,8 kg/100 m².

Nem tartalmaz szilikont és könnyen eltávolítható. A dekanálás után nem hagynak bevonatot az acél és öntöttvas alkatrészek felületén, hogy megakadályozzák a későbbi felületkezeléseket.

A közönséges acél alkatrészek elvárt védelme a csomagolás és tárolás módjától, valamint az éghajlati viszonyoktól függ.

Alkalmazási terület

A COYOTE Konkor 101-et úgy tervezték, hogy megvédje a vasfémtermékeket a légköri korróziótól. Fegyverek, eszközök, finom mechanizmusok, pótalkatrészek megőrzésére és kenésére szolgál. Az üzemanyagokkal és a nagyon vékony tartósítószerfóliával való kompatibilitása miatt a motorok és a befecskendező szivattyúk megőrzésére is tervezték. A megőrzéshez nem ajánlott lúgos megfeketedett felületeket használni.

A termék nem alkalmas PVC-t is tartalmazó alkatrészek és alkatrészek megőrzésére.

Árucikk	Anyag			
	Acél	Öntöttvas	Nemvasfémek	Könnyűfémek
COYOTE Konkor 101			*	/

Ajánlott tartomány: ***nagyon jó **ajánlott *használható/nem megfelelő

Árucikk	A tárolás módja szerinti védelem időtartama hónapokban			
	Szabad légkör	A menedék alatt	Zárt raktárban	Edzett raktár
COYOTE Konkor 101	alkalmatlan	2	4	3 év

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE Konkor 101

CY-1031200003

Oldal - 2 - z 2



IT'S EASY.

Paraméterek

Paraméter	Egység	COYOTE Konkor 101
Sűrűség 20 °C-on	kg/m ³	848
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	mm ² /s	13
Lobbanáspont OK	°C	206
Áramlási pont	°C	-24
Az Ön 30 napos relatív protektív hatékonysága	min. %	97
Olajfilm hozam 20 °C-on	kg/100 m ²	1,4
Az első korrózió ideje	nap, min.	11

Raktározás

Tárolja eredeti, sértetlen, tökéletesen lezárt tartályokban, amelyek védve vannak a levegő páratartalmának hatásától száraz, fedett és hűvös raktárakban. A gyártás időpontjától számított 36 hónapos jótállási idő.

Csomagolás

A COYOTE Konkor 101-et permetként értékesítik a következő térfogatú tartályokban: 200 ml, 300 ml, 400 ml.

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com