

TECHNICKÝ LIST

COYOTE Brzdová kapalina DOT4

CY-1031246003

Stránka - 1 - z 1



IT'S EASY.

Podpis

COYOTE Brzdová kapalina DOT4 je vysoce kvalitní produkt, který splňuje všechny požadavky evropských, amerických, japonských a dalších osobních automobilů, užitkových vozidel a motocyklů. Vyznačuje se vysokými body varu, dobrými mazacími vlastnostmi a dlouhou životností. Nemá vliv na kovové, pryžové a plastové části brzdového systému.

Výrobci automobilů doporučují výměnu brzdové kapaliny každé 2 roky nebo po 40 000 kilometrech.

Oblast použití

Náplň do brzdových systémů automobilů.

Výkonnost

SAE J-1703/1704; FMVSS 116; ISO 4925 třída 4

Parametry

Parametr	Jednotka	Brzdová kapalina COYOTE DOT4	Metoda
Hustota při 20 °C (kg/l)	Kg/l	1.06	Označení normy: ASTM D 4052
Obsah vody	%	0.06	ASTM E 1604
Viskozita při 100°C	mm ² /s	1,9	Označení normy: ASTM D 7042
Viskozita při -40°C	mm ² /s	755,4	Označení normy: ASTM D 7042
Suchý bod varu °C (ERBP)	°C	264	ASTM D 1120
Mokrý bod varu °C (WERBP)	°C	174	ASTM D 1120
pH	-	8.2	SAE J1704

Mísitelnost

Může být smíchána s jinými brzdovými kapalinami vyrobenými podle norem SAE J1703 a FMVSS 116.

Skladování

Brzdové kapaliny nepředstavují významné zdravotní riziko při použití za normálních podmínek, ale v souladu se zásadami správné průmyslové praxe se doporučuje používání vhodných osobních ochranných prostředků. Viz bezpečnostní list výrobku pro podrobnosti.

Pozornost je třeba věnovat zabránění kontaminaci brzdové kapaliny, voda dramaticky sníží bod varu kapaliny, což sníží bezpečně rozpětí, kontaminace produkty na bázi minerálních olejů může vést k degradaci systémových těsnění a možnému selhání systému.

Balení

COYOTE brzdová kapalina DOT4 je standardně prodávána v obalech o objemu 500 ml a 3 L.

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájuům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

tel.: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com