

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES 0W-30

CY-511655

Stránka - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis

COYOTE LUBES 0w-30 C2/C3 je syntetický vysoce výkonný Low SAPS motorový olej pro osobní automobily s benzínovými a naftovými motory s filtrem pevných částic.

Oblast použití

Minimalizuje opotřebení a zlepšuje spotřebu paliva, stejně jako usnadňuje studené starty motoru. Prodlužuje životnost filtru pevných částic (DPF) tím, že snižuje koncentraci částic tvořících popílek ve výfukových plynech. Díky svému složení se speciálními základovými oleji dosahuje vysokého viskozitního indexu a poskytuje dlouhodobou ochranu motoru.

Vlastnosti

- velmi dobrá ochrana proti opotřebení
- zlepšená ochrana proti korozi
- ochrana proti tvorbě kalů
- podporuje úsporu paliva
- dobré vlastnosti při nízkých teplotách

Výkonnost

- ACEA C2/C3,
- API SN,
- VW 504.00/507.00,
- MB 229.31/229.51/229.52,
- BMW Longlife-04,
- Fiat 9.55535-DS1,
- Fiat 9.55535-GS1,
- Porsche C30

Parametry (typické hodnoty)

Parametr		Jednotka	COYOTE LUBES 0W-30
Hustota (15 °C)	ASTM D4052	kg/m ³	0,836
Viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm ² /s	58,5
Viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm ² /s	11,9
Viskozitní index	ASTM D2270		202
Bod vzplanutí COC	ASTM D92	°C	225

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájiům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES 0W-30

CY-511655

Stránka - 2 - z 2



IT'S EASY.

Skladování

Skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách mezi 5 a 45 °C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Balení

COYOTE LUBES 0w-30 je standardně prodáván v obalech o objemu 1 L.

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,
Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.cz info.cz@automax-group.com