

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE LUBES 0W-30

CY-511655

Oldal - 1 - z 2



IT'S EASY.

Leírás:

A COYOTE LUBES 0w-30 C2/C3 egy szintetikus, nagy teljesítményű, alacsony SAPS teljesítményű motorolaj benzines személygépkocsikhoz és dízel részecskeszűrővel ellátott dízelmotorokhoz.

Alkalmazási terület

Minimalizálja a kopást és javítja az üzemanyag-fogyasztást, valamint megkönnyíti a motor hidegindítását.

Meghosszabbítja a dízel részecskeszűrő (DPF) élettartamát azáltal, hogy csökkenti a pernye részecskék koncentrációját a kipufogógázokban. Speciális alapolajokkal való összetételének köszönhetően magas viszkozitási indexet ér el és hosszú távú motorvédelmet biztosít.

Kellékek

- Nagyon jó kopásvédelem
- Jobb korrózióvédelem
- Iszapképződés elleni védelem
- Elősegíti az üzemanyag-hatékonyságot
- Jó alacsony hőmérsékletű tulajdonságok

Teljesítmény

- ACEA C2/C3,
- API SN,
- VW 504.00/507.00,
- MB 229.31/229.51/229.52,
- BMW Longlife-04,
- Fiat 9.55535-DS1,
- Fiat 9.55535-GS1,
- Porsche C30

Paraméterek (jellemző értékek)

Paraméter		Egység	PRÉRIFARKAS SÍKOSÍTÓK 0W-30
Sűrűség (15 °C)	ASTM D4052	kg/m ³	0,836
Viszkozitás (40 °C)	ASTM D445	mm ² /s	58,5
Viszkozitás (100 °C)	ASTM D445	mm ² /s	11,9
Viszkozitási index	ASTM D2270		202
COC lobbanáspont	ASTM D92	°C	225

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE LUBES 0W-30

CY-511655

Oldal - 2 - z 2



IT'S EASY.

Raktározás

Az eredeti, lezárt tartályokban, időjárástól védett helyen, 5 és 45 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.
A jótállási idő a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 60 hónap.

Csomagolás

A COYOTE LUBES 0w-30 alapkivitelben 1 literes tartályokban kerül forgalomba.

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com