

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE INDUSTRY HVLP 46

CY-513161, CY-513185

Stránka - 1 - z 1



### IT'S EASY.

#### Popis

COYOTE INDUSTRY HVLP 46 je vysokovýkonný HV - hydraulický olej, který je vyráběn z vysoce jakostních ropných základů a balíčku zušlechťujících přísad. Vyznačuje se vysokou odolností proti opotřebení a v porovnání s hydraulickými oleji třídy HM vylepšenými viskozitně - teplotními vlastnostmi.

#### Vlastnosti

- Prodloužená doba provozu
- Snížení opotřebení třecích ploch hydraulických soustav.
- Hydraulický olej COYOTE INDUSTRY HVLP 46 zaručuje funkčnost zařízení v širokém rozsahu teplot při zachování optimálních viskozitních vlastností.

#### Oblast použití

COYOTE INDUSTRY HVLP 46 je určený k použití ve vysoce zatížených řídicích soustavách, ve vysokotlakých pístových čerpadlech se stálým i proměnlivým výkonem pracujících při tlaku okolo 35 MPa a rychlostech 2500 n/min, v lamelových čerpadlech (tlak do 20 MPa), kde je požadovaná vysoká úroveň protiotěrových vlastností oleje, v přesných soustavách hydraulického řízení a v hydraulických systémech, které vyžadují minimální změny viskozity oleje v závislosti na teplotě.

#### Výkonost

ISO VG 46, DIN 51524 část 3 - HVLP, ISO 6743/4 – HV

#### Parametry

Parametr	Jednotka	COYOTE INDUSTRY HVLP 46
Vzhled	-	Čirá nažloutlá kapalina
Viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> s <sup>-1</sup>	46
Viskozitní index	-	>140
Bod tuhnutí	°C	< -30
Bod vzplanutí	°C	210

#### Skladování

Skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách do 40 °C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

#### Balení

COYOTE INDUSTRY HVLP 46 je standardně prodáván v obalech o objemu: 1 000 L.

#### DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájkům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/cz](http://www.automax-group.com/cz) info.cz@automax-group.com