

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE fékfolyadék DOT4

CY-1031246004

Oldal - 1 - z 2



IT'S EASY.

Leírás:

A COYOTE DOT4 fékfolyadék egy glikol-étereken és borátjaikon alapuló modern fékfolyadék, amelyet a legigényesebb hidraulikus fék- és tengelykapcsoló-rendszerekben való használatra terveztek. Ebből a célból magas forráspontot, megfelelő viszkozitást, gátló védelmet kínál, és nem támadja meg a gumitömítéseket. Ez biztosítja a fékrendszer biztonságos és gyors működését, gázbuborékok lehetősége nélkül, amelyek összenyomhatóságuk miatt fékhibákat okoznak. Az autógyártók azt javasolják, hogy a fékfolyadékot 2 évente vagy 40 000 megtett kilométer után cseréeljék.

Használ

Töltés autó fékrendszerekhez.

Teljesítmény

Megfelel a következő nemzetközi szabványoknak: US FMVSS 116 DOT4/DOT3, SAE J 1703/J1704, ISO 4925 (trída 3,4,), JIS K 2233, Class3,4, IS 8654, TYP I.II.

Paraméterek

Paraméter	Egység	COYOTE DOT4	fékfolyadék	Módszer
Megjelenés	–	tiszta folyadék	sárgás-barna	vizuálisan
Sűrűség 20 °C-on	kg m ⁻³	1045–1070		PP45/001
pH	–	7–11,5		informatívan
Víztartalom	Uh. %	< 0.20		informatívan
Forráspont (száraz)	°C	> 260		PP45/019
Forráspont (nedves)	°C	160>		PP45/020
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	mm ² s ⁻¹	100		informatívan
Kinematikus viszkozitás -40 °C-on	mm ² s ⁻¹	< 1 350		informatívan

Elegyedés

- Keverhető más, a SAE J1703,4 és FMVSS 116 szabványok szerint gyártott fékfolyadékokkal. Minden DOT 3 és DOT 4 folyadékkal elegyedik.

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE fékfolyadék DOT4

CY-1031246004

Oldal - 2 - z 2



IT'S EASY.

Raktározás

A fékfolyadékok normál körülmények között történő használatuk esetén nem jelentenek jelentős egészségügyi kockázatot, de a helyes ipari gyakorlatnak megfelelően ajánlott megfelelő egyéni védőeszköz használata. A részleteket lásd a termékbiztonsági adatlapon.

Ügyelni kell a fékfolyadék szennyeződésének elkerülésére, a víz drasztikusan csökkenti a folyadék forráspontját, ami csökkenti a biztonságos tartalékot, az ásványolaj alapú termékekkel való szennyeződés a rendszertömítések romlásához és a rendszer esetleges meghibásodásához vezethet.

Csomagolás

A COYOTE DOT4 fékfolyadék alapkivitelben 500 ml-es és 3 literes kiszerezésben kerül forgalomba.

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com