

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES 2T

CY-507078

Strana - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis:

Moderný minerálny olej na mazanie dvojtaktných benzínových motorov. Obsahuje vysoko rafinované oleje s rafinačnými prísadami, ktoré menia mazacie vlastnosti produktu a zabraňujú tvorbe usadenín na elektródach zapaľovacích sviečok, stenách valcov a výfukových otvoroch. Neodporúča sa používať v zmesi, ktorá maže dvojdobé motory pracujúce s palivami obsahujúcimi bioetanol (E85).

Oblasť použitia

Na mazanie ťažkých dvojtaktných benzínových motorov mazaných masťou, ako sú motocykle, automobily, skútre, reťazové pily, čerpadlá a iné motory používané v záhradnom náradí.

Vlastnosti

- Perfektne miešateľné s palivom
- Zabraňuje upchatiu zapaľovacej sviečky, spomaľuje upchávanie výfukového systému
- Nízky obsah popola
- Vynikajúca ochrana proti opotrebeniu

Výkon

- API TC
- JASO FC

Zriedenie

1 (olej): 40 (benzín)

Parametre (typické hodnoty)

Parameter		Jednotka	COYOTE LUBES 2T	Metóda
Stupeň viskozity	SAE		40	–
Hustota (15°C)	ASTM D4052	kg/m ³	850–890	PP45/016
Viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm ² /s	Približne 48,5	PP45/033
Viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm ² /s	12,5–14,4	PP45/033
Index viskozity	ASTM D2270		c. 90	PP45/034
Teplota vzplanutia COC	ASTM D92	°C	CCA 95	informatívne
Bod prietoku	ASTM D6892	°C	približne –25	informatívne

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES 2T

CY-507078

Strana - 2 - z 2



IT'S EASY.

Skladovanie

Skladujte v originálnych uzavretých nádobách na mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi pri teplote od 5 do 45 °C. Záručná doba je 60 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Balenie

COYOTE LUBES 2T sa štandardne predáva v 100 ml, 500 ml a 1 l nádobách.

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,
tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com