

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE LUBES 15W-40 GX

CY-507245

Oldal - 1 - z 2



IT'S EASY.

Leírás:

Kiváló minőségű alapolajokon alapuló négyévszakos többfokozatú motorolaj. Az újonnan kifejlesztett adalékanyag-kombinációval együtt ez a kiváló minőségű motorolaj kiváló tulajdonságokkal rendelkezik.

Alkalmazási terület

Ideális egész évben használható minden turbófeltöltős és nem turbófeltöltős benzin- és dízelmotorban.

Kellékek

- Véd a kopás, korrózió és lerakódások ellen
- Megakadályozza a fekete iszap képződését az olajban
- Katalizátorokkal való használatra alkalmas
- Turbófeltöltős motorok esetében stabilizálja teljesítményüket

Teljesítmény

- ACEA A3/B4/E7
- API CI-4/SL
- Catel Pilar ECF-2/ECF-1a
- Deutz DOC -III.10
- Global DHD-1
- Mack EO-N
- MAN M 3275-1
- MB 228.3
- MTU Typ 2
- RDL-2
- Volvo VDS-3

Paraméterek (jellemző értékek)

Paraméter		Egység	COYOTE LUBES 15W-40 GX	Módszer
Viszkozitási fokozat	UAE		15W-40	–
Sűrűség (15°C)	ASTM D4052	kg/m ³	880 körül	PP45/016
Viszkozitás (40 °C)	ASTM D445	mm ² /s	kb. 97,6	PP45/033
Viszkozitás (100 °C)	ASTM D445	mm ² /s	kb. 13,5	PP45/033
Viszkozitási index	ASTM D2270		c. 138	PP45/034
COC lobbaspont	ASTM D92	°C	kb. 200	informatívan
Áramlási pont	ASTM D6892	°C	kb. -24	informatívan

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE LUBES 15W-40 GX

CY-507245

Oldal - 2 - z 2



IT'S EASY.

Raktározás

Az eredeti, lezárt tartályokban, időjárástól védett helyen, 5 és 45 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. A jótállási idő a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 60 hónap.

Csomagolás

A COYOTE LUBES 15W-40 GX alap kivitelben 1 literes tartályokban kerül forgalomba.

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com