

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES 15W-40 GX

CY-507245

Strana - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis:

Celoročný viacstupňový motorový olej na báze vysoko kvalitných základových olejov. Spolu s novo vyvinutou kombináciou aditív má tento vysoko kvalitný motorový olej vynikajúce vlastnosti.

Oblasť použitia

Ideálne pre celoročné použitie vo všetkých preplňovaných a nepreplňovaných benzínových a naftových motoroch.

Vlastnosti

- Chráni pred opotrebovaním, koróziou a usadeninami
- Zabraňuje tvorbe čierneho kalu v oleji
- Vhodné na použitie s katalyzátormi
- V prípade preplňovaných motorov stabilizuje ich výkon

Výkon

- ACEA A3/B4/E7
- API CI-4/SL
- Catelpillar ECF-2/ECF-1a
- Deutz DOC -III.10
- Global DHD-1
- Mack EO-N
- MAN M 3275-1
- MB 228.3
- MTU Typ 2
- RDL-2
- Volvo VDS-3

Parametre (typické hodnoty)

Parameter		Jednotka	COYOTE LUBES 15W-40 GX	Metóda
Stupeň viskozity	SAE		15W-40	–
Hustota (15°C)	ASTM D4052	kg/m3	okolo 880	PP45/016
Viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm2/s	Približne 97,6	PP45/033
Viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm2/s	približne 13,5	PP45/033
Index viskozity	ASTM D2270		c. 138	PP45/034
Teplota vzplanutia COC	ASTM D92	°C	CCA 200	informatívne
Bod prietoku	ASTM D6892	°C	približne -24	informatívne

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES 15W-40 GX

CY-507245

Strana - 2 - z 2



IT'S EASY.

Skladovanie

Skladujte v originálnych uzavretých nádobách na mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi pri teplote od 5 do 45 °C. Záručná doba je 60 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Balenie

COYOTE LUBES 15W-40 GX sa štandardne predáva v 1 l nádobách.

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,
tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com