

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE LUBES 10W-40 PLUS

CY-507283

Oldal - 1 - z 2



IT'S EASY.

Leírás:

Univerzális motorolaj, többek között hosszabb csereintervallumú járművekhez és vegyes flottákhoz. Nagyobb kopásvédelmet nyújt még extrém terhelések esetén is. Segít csökkenteni az üzemeltetési költségeket azáltal, hogy csökkenti az üzemanyag- és olajfogyasztást a hagyományos motorolajokhoz képest.

Alkalmazási terület

Ideális vegyes flottákban való használatra. Minden kereskedelmi és építőipari járműben használható, beleértve a turbófeltöltős járműveket, valamint a turbófeltöltővel ellátott és nem rendelkező benzin- és dízelüzemű személygépkocsikat. Alkalmas vegyes flották számára, ahol egyszerűsíti a fajok használatát és elkerüli a nem kívánt összetéveszthetőséget. Kis sebességgel és nagy terheléssel működő vasúti és tengeri dízelmotorokhoz is használható.

Kellékek

- Könnyű indítást biztosít még extrém hidegben is
- Csökkenti az állásidőt, az üzemeltetési költségeket és a környezeti hatást
- Lehetővé teszi a kenőolajok számának csökkentését
- Magas hőmérsékleten stabil, és nem képez lerakódásokat
- Hosszú távon kedvező tulajdonságok még nagy nyíróterhelések mellett is
- Magas lúgos tartalék
- Véd a lerakódásoktól és tisztán tartja a motorhengereket

Teljesítmény

- ACEA E7-16
- API CI-4
- Global DHD-1
- MB 228.3
- Volvo VDS-3
- Mack EO-N/EO-M Plus
- MAN 3275-1
- MTU Typ 2
- Deutz DQC III-10
- Renault RLD-2

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE LUBES 10W-40 PLUS

CY-507283

Oldal - 2 - z 2



IT'S EASY.

Paraméterek (jellemző értékek)

Paraméter		Egység	COYOTE LUBES 10W-40 PLUS	Módszer
Viszkozitási fokozat	UAE		10W-40	–
Sűrűség (15 °C)	ASTM D4052	kg/m ³	871 körül	PP45/016
Viszkozitás (40 °C)	ASTM D445	mm ² /s	Kb. 95	PP45/033
Viszkozitás (100 °C)	ASTM D445	mm ² /s	kb. 14,5	PP45/033
Viszkozitási index	ASTM D2270		c. 157	PP45/034
COC lobbanáspont	ASTM D92	°C	CCA 215	informatívan
Áramlási pont	ASTM D6892	°C	kb. -33	informatívan

Raktározás

Az eredeti, lezárt tartályokban, időjárástól védett helyen, 5 és 45 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. A jótállási idő a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 60 hónap.

Csomagolás

A COYOTE LUBES 10W-40 PLUS alap kivételben 1 literes tartályokban kerül forgalomba.

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com