

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE LUBES 10W-40

CY-507757

Oldal - 1 - z 2



IT'S EASY.

Leírás:

A Coyote Lubes 10W-40 növeli a motor teljesítményét, miközben a továbbfejlesztett összetételnek köszönhetően megvédi a káros lerakódásoktól és kopástól. Alkalmas a mindennapi vezetési módban működő járművek széles körében.

Alkalmazási terület

Használható benzin-, dízel- és gázmotorokban. Alkalmas biodízelt vagy benzin/etanol keveréket üzemanyagként használó motorokhoz is.

Kellékek

- Aktívan eltávolítja a káros teljesítményrontó lerakódásokat
- Segít eltávolítani az iszapot a korábbi olajokból
- Védi a motort a kopástól és elhasználódástól a teljes szervizintervallum alatt
- Alacsonyabb olajfogyasztás az alacsonyabb párolgásnak köszönhetően

Teljesítmény

- API SN/SM
- ACEA A3/B3/B4
- VW 500.00/501.01/505.00
- MB 229.1/229.3
- Renault RN 0700

Paraméterek (jellemező értékek)

Paraméter		Egység	PRÉRIFARKAS SÍKOSÍTÓK 10W-40	Módszer
Viszkozitási fokozat	UAE		10W-40	–
Sűrűség (15°C)	ASTM D4052	kg/m ³	864 körül	PP45/016
Kinematikus viszkozitás (40 °C)	ASTM D445	mm ² /s	kb. 95,5	PP45/033
Kinematikus viszkozitás (100 °C)	ASTM D445	mm ² /s	kb. 14,2	PP45/033
Dinamikus viszkozitás (-30 °C)	ASTM D4684	mPa és	kb. 21 400	informatívan
Viszkozitási index	ASTM D2270		c. 153	PP45/034
COC lobbanáspont	ASTM D92	°C	> 227	informatívan
Áramlási pont	ASTM D6892	°C	kb. -39	informatívan

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE LUBES 10W-40

CY-507757

Oldal - 2 - z 2



IT'S EASY.

Raktározás

Az eredeti, lezárt tartályokban, időjárástól védett helyen, 5 és 45 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.
A jótállási idő a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 60 hónap.

Csomagolás

A COYOTE LUBES 10W-40 alapkivitelben 1 literes tartályokban kerül forgalomba.

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com