

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE LUBES PP 90 H

CY-511693

Oldal - 1 - z 1



IT'S EASY.

Leírás:

Ásványi autóiipari hajtóműolaj, amely nagyon jó kenési, korróziógátló és antioxidáns tulajdonságokkal, nagy teherbírással és jó habzási ellenállással rendelkezik.

Alkalmazási terület

Mechanikus sebességváltókhoz és sebességváltókhoz (különösen hipoid) autókhoz, mobil berendezésekhez és mezőgazdasági berendezésekhez tervezték, amelyek nehéz üzemi körülmények között, azaz nagy sebesség, hirtelen terhelésváltozások és nagy nyomaték mellett működnek. Ezenkívül különféle gépekben és berendezésekben való használatra szolgál, ahol a gyártó javasolja az APIGL-5 minőségű olaj használatát.

Teljesítmény

- SAE 90W
- API GL-5

Paraméterek (jellemző értékek)

Paraméter		Egység	COYOTE LUBES PP90H
Sűrűség (15°C)	ASTM D4052	kg/m ³	0,855
Viszkozitás (40 °C)	ASTM D445	mm ² /s	35,0
Viszkozitás (100 °C)	ASTM D445	mm ² /s	7,6
Viszkozitási index	ASTM D2270		175
COC lobbanáspont	ASTM D92	°C	210

Raktározás

Az eredeti, lezárt tartályokban, időjárástól védett helyen, 5 és 45 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. A jótállási idő a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 60 hónap.

Csomagolás

A COYOTE LUBES PP90 H alapkivitelben 1 literes tartályokban kerül forgalomba.

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,
www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com