

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE fékfolyadék DOT4

CY-512010

Oldal - 1 - z 2



**IT'S EASY.**

### Leírás:

A COYOTE DOT4 fékfolyadék egy glikol-étereken és borátjaikon alapuló modern fékfolyadék, amelyet a legigényesebb hidraulikus fék- és tengelykapcsoló-rendszerekben való használatra terveztek. Ebből a célból magas forráspontot, megfelelő viszkozitást, gátló védelmet kínál, és nem támadja meg a gumitömítéseket. Ez biztosítja a fékrendszer biztonságos és gyors működését, gázbuborékok lehetsége nélkül, amelyek összenyomhatóságuk miatt fékhibákat okoznak. Az autógyártók azt javasolják, hogy a fékfolyadékot 2 évente vagy 40 000 megtett kilométer után cseréljék.

### Használ

Töltés autó fékrendszerekhez.

### Teljesítmény

Megfelel a következő nemzetközi szabványoknak: US FMVSS 116 DOT4/DOT3, SAE J 1703/J1704, ISO 4925 (třída 3,4,), JIS K 2233, Class3,4, IS 8654, TYP I.II.

### Paraméterek

Paraméter	Egység	COYOTE fékfolyadék DOT4	Módszer
Megjelenés	–	tiszta sárgás-barna folyadék	vizuálisan
Sűrűség 20 °C-on	kg m <sup>-3</sup>	1045–1070	PP45/001
pH	–	7–11,5	informatívan
Víztartalom	Uh. %	< 0.20	informatívan
Forráspont (száraz)	°C	> 260	PP45/019
Forráspont (nedves)	°C	160>	PP45/020
Kinematikus viszkozitás 40 °C-on	mm <sup>2</sup> s <sup>-1</sup>	100	informatívan
Kinematikus viszkozitás -40 °C-on	mm <sup>2</sup> s <sup>-1</sup>	< 1 350	informatívan

### Elegyedés

- Keverhető más, a SAE J1703,4 és FMVSS 116 szabványok szerint gyártott fékfolyadékokkal. Minden DOT 3 és DOT 4 folyadékkal elegyedik.

#### **FORGALMAZÓ HU:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,  
[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE fékfolyadék DOT4

### CY-512010

Oldal - 2 - z 2



## IT'S EASY.

#### **Raktározás**

A fékfolyadékok normál körülmények között történő használatuk esetén nem jelentenek jelentős egészségügyi kockázatot, de a helyes ipari gyakorlatnak megfelelően ajánlott megfelelő egyéni védőeszköz használata. A részleteket lásd a termékbiztonsági adatlapon.

Ügyelni kell a fékfolyadék szennyeződésének elkerülésére, a víz drasztikusan csökkenti a folyadék forráspontját, ami csökkenti a biztonságos tartalékot, az ásványolaj alapú termékekkel való szennyeződés a rendszertömítések romlásához és a rendszer esetleges meghibásodásához vezethet.

#### **Csomagolás**

A COYOTE DOT4 fékfolyadék alapkivitelben 500 ml-es és 3 literes kiszerezésben kerül forgalomba.

#### **FORGALMAZÓ HU:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)