

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE Antifreeze G12 EVO READY

CY-510214

Oldal - 1 - z 2



IT'S EASY.

Leírás

A **COYOTE G12 EVO READY** egy modern, monoetilénglikol (etán-1,2-diol) alapú hígított hűtőfolyadék, amely alkalmas minden motor hűtőköréhez, különösen a modern hűtőkkel és kisebb motorokkal rendelkező járművekhez. A termék optimális választás elektromos járművekhez (BEV), beleértve a hibrid (HEV) és plug-in hibrid (PHEV) autókat, valamint a belső égésű motorral rendelkező új járműveket. A termék rendkívül hatékony korróziógátlókat tartalmaz, amelyeket PSI-OAT-nak neveznek. Speciális adalékanyagokat tartalmaz a habzás elnyomására és a folyékonyság javítására. A **COYOTE G12 EVO READY** nem tartalmaz nitríteteket vagy aminokat.

Kellékek

- Hosszú távú korrózióvédelmet biztosít.
- Véd a kavitáció ellen és megakadályozza a lerakódások kialakulását.
- Nem károsítja a festékeket vagy a gumikat.
- Teljesen elegyedik azzal a folyadékkal, amelyet a VW-csoport 2020 óta először tölt fel
- Légköri nyomáson a forráspont > 170 °C.
- Használatra kész

Alkalmazási terület

A **COYOTE G12 EVO READY** új személygépkocsik hűtőkörében használatos. Használat előtt nem hígítják.

Teljesítmény

AS 2108-2004, ASTM D3306, D4985, D7583, BS 6580 (2010), CUNA NC 956-16, GG 6580 (2010), SAE J 814, J1034, Deutz DQC CC-14, JIS K 2234 (2006), PN-C-40007 (2000), ÖNORM V 5123 (2009), SANS 1251 (2005) és VW TL 774 L (2021), WSS-M97B57.

Paraméterek

Paraméter	Egység	COYOTE Antifreeze G12 EVO READY	Módszer
Megjelenés	-	Tiszta rózsaszín folyadék	Vizuálisan
Sűrűség 20 °C-on	kg m ⁻³	1050-1100	PP45/001
pH	-	8,0-9,0	PP45/006
Szabad lúgosság	ml 0,1 M HCl	5>	PP45/007
Kezdeti kristályosodási hőmérséklet	°C	< -32	PP45/008
Fagypont	°C	< -35	PP45/012

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE Antifreeze G12 EVO READY

CY-510214

Oldal - 2 - z 2



IT'S EASY.

Raktározás

Az eredeti, lezárt tartályokban, időjárástól védett helyen, 5 és 45 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. A jótállási idő a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 60 hónap.

Csomagolás

A **COYOTE Antifreeze G12 EVO READY** alap kivitelben a következő térfogatú csomagolásban kerül forgalomba: 60 l, 200 l, 1000 l, ömlesztve vagy megegyezés szerint.

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com