

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE fékfolyadék DOT3

CY-512003

Oldal - 1 - z 2



**IT'S EASY.**

A **COYOTE DOT3** egy glikol-éter alapú fékfolyadék, amelyet általános hidraulikus fék- és tengelykapcsoló-rendszerekben használnak. Ebből a célból kellően magas forráspontot, megfelelő viszkozitást, gátló védelmet kínál, és nem támadja meg a gumitömítéseket. Ez biztosítja a fékrendszer biztonságos és érzékeny működését, gázbuborékok lehetősége nélkül, amelyek összenyomhatóságuk miatt fékhibát okoznak.

### Kellékek

- Akár 205°C-os hőmérsékletnek és -50°C alatti fagyoknak is ellenáll
- Véd a korrózió ellen, nem támadja meg a gumikat – különösen az EPDM és SBR gumiból készülteteket.
- A DOT 3 és DOT 4 specifikációjú folyadékokkal elegyedik.
- IV. osztályú gyúlékony folyadék.

### Használ

olyan folyadék, amely gépjárművek tárcsa- és dobfékeinek valamennyi hidraulikus rendszerére alkalmazható. Kifejezetten -50 °C és 205 °C közötti széles hőmérséklet-tartományban való működésre tervezték. A terméket közvetlen használatra szánják.

### Teljesítmény

Megfelel a következő szabványoknak: FMVSS No 116 DOT 3, SAE J 1703 és ISO 4925 Class 3, JIS K 2233 Class 3, IS 8654 Type I.

### Paraméterek

Paraméter	Egység	COYOTE DOT 3	Módszer
<i>Megjelenés</i>	-	Tiszta, enyhén sárgás folyadék	vizuálisan
<i>Sűrűség 20 °C-on</i>	kg m <sup>-3</sup>	1010–1070	PP45/001
<i>pH (50 térfogat% oldat)</i>	-	7–11,5	informatívan
<i>Víztartalom</i>	hm. %	<0.20	informatívan
<i>Forráspont (száraz)</i>	°C	>205	PP45/019
<i>Forráspont (nedves)</i>	°C	>140 mm	PP45/020
<i>Kinematikus viszkozitás -40 °C-on</i>	mm <sup>2</sup> s <sup>-1</sup>	<1500 cm	informatívan

#### **FORGALMAZÓ HU:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE fékfolyadék DOT3

CY-512003

Oldal - 2 - z 2



**IT'S EASY.**

### **Raktározás**

Eredeti, lezárt tartályban, időjárástól védett helyen, 5 és 45 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. Ügyelni kell a fékfolyadék szennyeződésének elkerülésére, a víz drasztikusan csökkenti a folyadék forráspontját, ami csökkenti a biztonságos tartalékot, az ásványolaj alapú termékekkel való szennyeződés a rendszertömítések romlásához és a rendszer esetleges meghibásodásához vezethet.

### **Csomagolás**

A COYOTE DOT3 alapkivitelben 500 ml-es és 3 literes tartályokban kerül forgalomba.

#### **FORGALMAZÓ HU:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)