

TECHNICKÝ LIST

COYOTE Antifreeze G11 UNIVERZAL READY -30°C

CY-5877542

Stránka - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis

COYOTE ANTIFREEZE G11 UNIVERZAL READY -30 °C je tradiční ředěná chladicí kapalina na bázi monoethylenglykolu vhodná pro chladicí okruhy spalovacích motorů, ve kterých je jako konstrukční prvek použita litina v kombinaci s hliníkem. Produkt obsahuje tradiční inhibiční systém obohacený o účinné inhibitory koroze tzv. OAT a silikáty. Díky speciálním aditivům je potlačena pěnovost a zlepšena tekutost. **COYOTE ANTIFREEZE G11 UNIVERZAL READY -30 °C** neobsahuje dusitany, aminy ani fosfáty.

Oblast použití

COYOTE ANTIFREEZE G11 UNIVERZAL READY -30 °C se používá do chladicích okruhů starších osobních vozidel. Před použitím se nemusí ředit vodou. Pro nižší koncentrace je možné kapalinu ještě naředit vodou*, ne však více než v poměru 2:1 -18 °C, viz *Ředění*.

* Voda musí splňovat následující parametry:

Tvrdost max. 20 °dH, chloridy max. 40 ppm, sírany max. 50 ppm

Výkonost

COYOTE ANTIFREEZE G11 UNIVERZAL READY -30 °C splňuje v antikoročních a nemrznoucích vlastnostech standardy: AS 2108-2004, ASTM D1384, D2809, D3306, D4340, BS 6580 (2010), MB 325.0, SAE J 1034 (1996), MAN 324 NF, JIS K 2234 (2006), AFNOR NF R15-601 (1991), ÖNORM V 5123 (2009), PN-C-40007, GME L 1301, ČSN/STN 66 8910 a UNE 26-361-88, VW TL 774 typ C (2014).

Vlastnoti

- Zajišťuje kvalitní antikoroční ochranu.
- Chrání proti kavitaci.
- Zabraňuje vzniku úsad.
- Nepoškozuje laky ani pryže.
- Splňuje mezinárodní standardy.
- Je plně mísitelný s ostatními kapalinami stejného typu.
- Připravena k použití

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájiům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE Antifreeze G11 UNIVERZAL

READY -30°C

CY-5877542

Stránka - 2 - z 2



IT'S EASY.

Parametry

Parametr	Jednotka	COYOTE ANTIFREEZE G11 UNIVERZAL READY -30 °C	Metoda
Vzhled	–	Čirá modrozelená kapalina	Vizuálně
Hustota	kg m ⁻³	1080–1105	PP45/001
pH	–	7,5–8,5	PP45/006
Počáteční krystalizace	teplota °C	< -30	PP45/008

Ředění

Tolerance ± 2 °C

COYOTE ANTIFREEZE G11 UNIVERZAL READY -30 °C	Voda	Použitelné do
2	1	min. -18 °C

Skladování

Skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách mezi 5 a 45 °C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Balení

COYOTE ANTIFREEZE G11 UNIVERZAL READY -30 °C se standardně prodává v balení o objemu 1 a 5 L.

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com