

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE Antifreeze G11 UNIVERZAL READY -30°C

CY-5877542

Oldal - 1 - z 2



**IT'S EASY.**

### Leírás

**A COYOTE ANTIFREEZE G11 UNIVERZAL READY -30 °C** egy hagyományos hígított hűtőfolyadék, amely belső égésű motorok hűtőköréhez alkalmas monoetilénlikol, amelyben A szerkezeti elem öntöttvasat használt alumíniummal kombinálva. A termék hagyományos gátló hatékony korróziógátlókkal, úgynevezett OAT-tal és szilikátokkal dúsított rendszer. A speciális adalékanyagoknak köszönhetően Elnyomott habzás és jobb folyékonyság. **A COYOTE ANTIFREEZE G11 UNIVERZAL READY -30 °C** Nem tartalmaz nitríteteket, aminokat vagy foszfátokat.

### Alkalmazási terület

**A COYOTE ANTIFREEZE G11 UNIVERZAL READY -30 °C** régebbi személygépkocsik hűtőkörében használják. Használat előtt nem kell vízzel hígítani. Alacsonyabb koncentrációk esetén a folyadék vízzel\* hígítható, de legfeljebb 2:1–18 °C-ra, lásd *Hígítás*.

\* A víznek meg kell felelnie a következő paramétereknek:

Keménység max. 20 °dH, kloridok max. 40 ppm, szulfátok max. 50 ppm

### Teljesítmény

**A COYOTE ANTIFREEZE G11 UNIVERZAL READY -30 °C** korróziógátló és fagyálló tulajdonságai megfelelnek a következő szabványoknak: AS 2108-2004, ASTM D1384, D2809, D3306, D4340, BS 6580 (2010), MB 325.0, SAE J 1034 (1996), MAN 324 NF, JIS K 2234 (2006), AFNOR NF R15-601 (1991), ÖNORM V 5123 (2009), PN-C-40007, GME L 1301, ČSN/STN 66 8910 és UNE 26-361-88, VW TL 774 C típus (2014).

### Kellékek

- Kiváló minőségű korrózióvédelmet biztosít.
- Véd a kavitáció ellen.
- Megakadályozza a lerakódásokat.
- Nem károsítja a festékeket vagy a gumikat.
- Megfelel a nemzetközi szabványoknak.
- Teljesen elegyedik más, azonos típusú folyadékokkal.
- Használatra kész

#### **FORGALMAZÓ HU:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE Antifreeze G11 UNIVERZAL READY -30°C

CY-5877542

Oldal - 2 - z 2



**IT'S EASY.**

### Paraméterek

Paraméter	Egység	A COYOTE ANTIFREEZE G11 UNIVERZAL READY - 30 °C	Módszer
Megjelenés	–	Tiszta kék-zöld folyadék	Vizuálisan
Sűrűség	kg m <sup>-3</sup>	1080–1105	PP45/001
pH	–	7,5–8,5	PP45/006
Kezdeti kristályosodási hőmérséklet	°C	< -30	PP45/008

### Hígítás

Tűrészhatár 2 °C ±

A COYOTE ANTIFREEZE G11 UNIVERZAL READY - 30 °C	Víz	Legfeljebb
2	1	min. -18 °C

### Raktározás

Tárolja eredeti, lezárt tartályokban, időjárási viszonyoktól védett helyen , 5 és 45 °C közötti hőmérsékleten. A jóállási idő a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 60 hónap.

### Csomagolás

A COYOTE ANTIFREEZE G11 UNIVERZAL READY -30 °C alapkivitelben 1 és 5 literes kiserelésben kerül forgalomba.

#### FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)