

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE Antifreeze G11 UNIVERZAL READY -30°C

CY-5877559

Oldal - 1 - z 2



IT'S EASY.

Leírás

A COYOTE ANTIFREEZE G11 UNIVERZAL READY -30 °C egy hagyományos hígított hűtőfolyadék, amely belső égésű motorok hűtőköréhez alkalmas monoetilénlikol, amelyben a szerkezeti elem öntöttvasat használt alumíniummal kombinálva. A termék hagyományos gátló hatékony korróziógátlókkal, úgynevezett OAT-tal és szilikátokkal dúsított rendszer. A speciális adalékanyagoknak köszönhetően Elnyomott habzás és jobb folyékonyság. **A COYOTE ANTIFREEZE G11 UNIVERZAL READY -30 °C** Nem tartalmaz nitríteteket, aminokat vagy foszfátokat.

Alkalmazási terület

A COYOTE ANTIFREEZE G11 UNIVERZAL READY -30 °C régebbi személygépkocsik hűtőkörében használják. Használat előtt nem kell vízzel hígítani. Alacsonyabb koncentrációk esetén a folyadék vízzel* hígítható, de legfeljebb 2:1–18 °C-ra, lásd *Hígítás*.

* A víznek meg kell felelnie a következő paramétereknek:

Keménység max. 20 °dH, kloridok max. 40 ppm, szulfátok max. 50 ppm

Teljesítmény

A COYOTE ANTIFREEZE G11 UNIVERZAL READY -30 °C korróziógátló és fagyálló tulajdonságai megfelelnek a következő szabványoknak: AS 2108-2004, ASTM D1384, D2809, D3306, D4340, BS 6580 (2010), MB 325.0, SAE J 1034 (1996), MAN 324 NF, JIS K 2234 (2006), AFNOR NF R15-601 (1991), ÖNORM V 5123 (2009), PN-C-40007, GME L 1301, ČSN/STN 66 8910 és UNE 26-361-88, VW TL 774 C típus (2014).

Kellékek

- Kiváló minőségű korrózióvédelmet biztosít.
- Véd a kavitáció ellen.
- Megakadályozza a lerakódásokat.
- Nem károsítja a festékeket vagy a gumikat.
- Megfelel a nemzetközi szabványoknak.
- Teljesen elegyedik más, azonos típusú folyadékokkal.
- Használatra kész

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE Antifreeze G11 UNIVERZAL READY -30°C

CY-5877559

Oldal - 2 - z 2



IT'S EASY.

Paraméterek

Paraméter	Egység	A COYOTE ANTIFREEZE G11 UNIVERZAL READY - 30 °C	Módszer
Megjelenés	–	Tiszta kék-zöld folyadék	Vizuálisan
Sűrűség	kg m ⁻³	1080–1105	PP45/001
pH	–	7,5–8,5	PP45/006
Kezdeti kristályosodási hőmérséklet	°C	< -30	PP45/008

Hígítás

Tűréshatár 2 °C ±

A COYOTE ANTIFREEZE G11 UNIVERZAL READY - 30 °C	Víz	Legfeljebb
2	1	min. -18 °C

Raktározás

Tárolja eredeti, lezárt tartályokban, időjárási viszonyoktól védett helyen ,
5 és 45 °C közötti hőmérsékleten. A jótállási idő a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól
számított 60 hónap.

Csomagolás

A COYOTE ANTIFREEZE G11 UNIVERZAL READY -30 °C alapkivitelben 1 és 5 literes kiszereelésben kerül
forgalomba.

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com