

TECHNICKÝ LIST

COYOTE Antifreeze G11 UNIVERZAL

READY -30 °C

CY-5877559

Strana - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis

COYOTE ANTIFREEZE G11 UNIVERZAL READY -30 °C je tradičná zriedená chladiaca kvapalina na báze monoetylén glykol vhodný na chladenie okruhov spaľovacích motorov, v ktorých je konštrukčný prvok používa liatinu v kombinácii s hliníkom. Výrobok obsahuje tradičné inhibičné systém obohatený o účinné inhibitory korózie tzv. OAT a kremičitany. Vďaka špeciálnym prísadám, potlačené penenie a zlepšená tekutosť. **COYOTE ANTIFREEZE G11 UNIVERZAL READY -30 °C** Neobsahuje dusitaný, amíny ani fosfáty.

Oblasť použitia

COYOTE ANTIFREEZE G11 UNIVERZAL READY -30 °C sa používa v chladiacich okruhoch starších osobných automobilov. Pred použitím sa nemusí riediť vodou. Pri nižších koncentráciách môže byť kvapalina zriedená vodou*, ale nie viac ako 2:1 –18 °C, pozri *Riedenie*.

* Voda musí spĺňať nasledujúce parametre:

tvrdosť max. 20 °dH, chloridy max. 40 ppm, sírany max. 50 ppm

Výkon

COYOTE ANTIFREEZE G11 UNIVERZAL READY -30 °C spĺňa nasledujúce normy v oblasti antikoročných a nemrznúcich vlastností: AS 2108-2004, ASTM D1384, D2809, D3306, D4340, BS 6580 (2010), MB 325.0, SAE J 1034 (1996), MAN 324 NF, JIS K 2234 (2006), AFNOR NF R15-601 (1991), ÖNORM V 5123 (2009), PN-C-40007, GME L 1301, ČSN/STN 66 8910 a UNE 26-361-88, VW TL 774 typ C (2014).

Vlastnosti

- Poskytuje vysoko kvalitnú ochranu proti korózii.
- Chráni pred kavitáciou.
- Zabraňuje vkladaniu.
- Nepoškodzuje farby ani gumeny.
- Spĺňa medzinárodné normy.
- Je plne miešateľný s inými kvapalinami rovnakého typu.
- Pripravené na použitie

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,
tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE Antifreeze G11 UNIVERZAL

READY -30 °C

CY-5877559

Strana - 2 - z 2



IT'S EASY.

Parametre

| Parameter | Jednotka | COYOTE ANTIFREEZE G11 UNIVERZAL READY -30 °C | Metóda |
|-----------------------------|--------------------|---|----------|
| Vzhľad | – | Číra modrozelená kvapalina | Vizuálne |
| Hustota | kg m ⁻³ | 1080–1105 | PP45/001 |
| pH | – | 7,5–8,5 | PP45/006 |
| Počiatočná kryštalizácie | teplota °C | < -30 | PP45/008 |

Zriedenie

Tolerancia ± 2 °C

| COYOTE ANTIFREEZE G11 UNIVERZAL READY -30 °C | Voda | Uplatňuje sa do |
|---|------|-----------------|
| 2 | 1 | min. -18 °C |

Skladovanie

skladovať v originálnych zapečatených nádobách na mieste chránenom pred poveternostnými podmienkami, pri teplotách medzi 5 a 45 °C. Záručná doba je 60 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Balenie

COYOTE ANTIFREEZE G11 UNIVERZAL READY -30 °C sa štandardne predáva v baleniach 1 a 5 L.

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com