

TECHNICKÝ LIST

COYOTE Antifreeze G13 READY -30°C

CY-5878037

Stránka - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis

COYOTE ANTIFREEZE G13 READY -30 °C je nejmodernější chladicí kapalina na bázi monoethylenglykolu s povinným obsahem biosložky, vhodná pro chladicí okruhy spalovacích motorů, ve kterých je jako konstrukční prvek použit převážně hliník. Produkt obsahuje nejvíce účinný systém inhibitorů koroze tzv. Si-OAT. Díky použití tohoto vysoce výkonného antikoroziního systému je výměnná lhůta prodloužena až na 5 let. Obsahuje speciální aditiva potlačující pěnovost a zlepšující tekutost. **COYOTE ANTIFREEZE G13 READY -30 °C** neobsahuje dusitany, aminy, fosfáty ani borax.

Oblast použití

COYOTE ANTIFREEZE G13 READY -30 °C se používá neředěná do chladicích okruhů nejnovějších osobních vozidel. Před použitím se může dále naředit vodou* na požadovanou koncentraci, ne však více než na poměr 2:1, aby byla zachována dostatečná antikoroziní ochrana, viz *Ředění*.

* Voda musí splňovat následující parametry:

Tvrdość max. 20 °dH, chloridy max. 40 ppm, sírany max. 50 ppm

Výkonost

COYOTE ANTIFREEZE G13 READY -30 °C splňuje v antikoroziních a nemrznoucích vlastnostech normy: AS 2108-2004, BS 6580 (1992), ASTM D1384, D2570, D3306, D4340, MAN 324 Si-OAT, SAE J 1034, Mercedes Benz 325.5., UNE 26-361-88, VW TL 774 typ J (2014).

Vlastnoti

- Zajišťuje dlouhodobou antikoroziní ochranu.
- Chrání proti kavitaci.
- Zabraňuje vzniku úsad.
- Nepoškozuje laky ani pryže.
- Splňuje mezinárodní standardy.
- Je plně mísitelný s ostatními kapalinami stejného typu.
- Prodloužená výměnná lhůta na 5 let.
- Odpovídá kapalině používané pro první plnění v celém koncernu Volkswagen Group od roku 2011.
- Určený do všech nových vozidel značek: AUDI, BENTLEY, BUGATTI, LAMBORGHINI, PORSCHE, SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN.

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE Antifreeze G13 READY -30°C

CY-5878037

Stránka - 2 - z 2



IT'S EASY.

Parametry

Parametr	Jednotka	COYOTE ANTIFREEZE G ¹³	Metoda
Vzhled	-	Čirá růžová kapalina	Vizuálně
Hustota při 20 °C	kg m ⁻³	1090 - 1130	PP45/001
pH	-	7,5 – 8,5	PP45/006
Počáteční teplota krystalizace	°C	< -28	PP45/008
Bod tuhnutí	°C	< -30	PP45/012

Korozní zkoušky

ASTM D1384

Materiál	úbytek/přírůstek (-) Při 88 °C za 14 dní		Požadavek ASTM D 3306	Požadavek TL 774 J
	mg / kupón	mg m ⁻²	mg / kupón	g m ⁻² / kupón
Měď	0,5	0,2	<10	<3
Pájka	4,8	1,8	<30	<3
Mosaz	0,5	0,2	<10	<3
Ocel	-0,8	-0,3	<10	<3
Litina	-2,0	-0,7	<10	<3
Hliník (silumin)	1,7	0,5	<30	<2

Ředění

Tolerance ± 2 °C

COYOTE ANTIFREEZE G ¹³ READY -30 °C	Voda	Použitelné do
2	1	min. -18 °C

Skladování

Skladujte v originálních uzavřených obalech na místě chráněném před povětrnostními vlivy, při teplotách mezi 5 a 45 °C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Balení

COYOTE ANTIFREEZE G13 READY -30 °C se standardně prodává v balení o objemu 1 L.

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Háji 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com