

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE Antifreeze G13 READY -30°C

CY-5878037

Oldal - 1 - z 2



**IT'S EASY.**

### Leírás

A **COYOTE ANTIFREEZE G13 READY -30 °C** egy korszerű monoetilénglikol hűtőközeg kötelező biokomponens-tartalommal, amely alkalmas belső égésű motorok hűtőköréihez, amelyekben az alumíniumot túlnyomórészt szerkezeti elemként használják. A termék tartalmazza a leghatékonyabb korróziógátló rendszert, az úgynevezett Si-OAT-ot. Ennek a nagy teljesítményű korróziógátló rendszernek köszönhetően a csereidőszak akár 5 évre is meghosszabbodik. Speciális adalékanyagokat tartalmaz a habzás elnyomására és a folyékonyág javítására. A **COYOTE ANTIFREEZE G13 READY -30 °C** nem tartalmaz nitrítet, aminokat, foszfátokat vagy bóraxot.

### Alkalmazási terület

A **COYOTE ANTIFREEZE G13 READY -30 °C**-ot hígítatlanul használják a legújabb személygépkocsik hűtőkörében. Használat előtt vízzel tovább hígítható a kívánt koncentrációra, de legfeljebb 2:1 arányban, a megfelelő korrózióvédelem fenntartása érdekében, lásd *Hígítás*.

\* A víznek meg kell felelnie a következő paramétereknek:  
Keménység max. 20 °dH, kloridok max. 40 ppm, szulfátok max. 50 ppm

### Teljesítmény

A **COYOTE ANTIFREEZE G13 READY -30 °C** korróziógátló és fagyálló tulajdonságai megfelelnek a következő szabványoknak: AS 2108-2004, BS 6580 (1992), ASTM D1384, D2570, D3306, D4340, MAN 324 Si-OAT, SAE J 1034, Mercedes Benz 325.5., UNE 26-361-88, VW TL 774 J típus (2014).

### Kellékek

- Hosszú távú korrózióvédelmet biztosít.
- Véd a kavitáció ellen.
- Megakadályozza a lerakódásokat.
- Nem károsítja a festékeket vagy a gumikat.
- Megfelel a nemzetközi szabványoknak.
- Teljesen elegyedik más, azonos típusú folyadékokkal.
- Meghosszabbított csereidőszak 5 évre.
- Ez megfelel annak a folyadéknak, amelyet 2011 óta a teljes Volkswagen-csoport első töltéséhez használnak.
- A következő márkák összes új járművéhez tervezték: AUDI, BENTLEY, BUGATTI, LAMBORGHINI, PORSCHE, SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN.

#### FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE Antifreeze G13 READY -30°C

CY-5878037

Oldal - 2 - z 2



IT'S EASY.

### Paraméterek

Paraméter	Egység	A COYOTE ANTIFREEZE G13 READY -30 °C	Módszer
Megjelenés	-	Tiszta rózsaszín folyadék	Vizuálisan
Sűrűség 20 °C-on	kg m <sup>-3</sup>	1090 - 1130	PP45/001
pH	-	7,5 – 8,5	PP45/006
Kezdeti kristályosodási hőmérséklet	°C	< -28	PP45/008
Fagypon	°C	< -30	PP45/012

### Korróziós vizsgálatok

#### ASTM D1384

Anyag	Csökkentés/növekmény (-) 88°C-on 14 nap alatt		Kérés ASTM D 3306	Kérés TL 774 J
	mg / Kupon	mg m <sup>-2</sup>	mg / Kupon	g m <sup>-2</sup> / kupon
Réz	0,5	0,2	<10	<3
Forraszt	4,8	1,8	<30	<3
Sárgaréz	0,5	0,2	<10	<3
Acél	-0,8	-0,3	<10	<3
Öntöttvas	-2,0	-0,7	<10	<3
Alumínium (szilumin)	1,7	0,5	<30	<2

#### Hígítás

Tűréshatár 2 °C ±

A COYOTE ANTIFREEZE G13 READY -30 °C	Víz	Legfeljebb
2	1	min. -18 °C

#### Raktározás

Tárolja eredeti, lezárt tartályokban, időjárási viszonyoktól védett helyen , 5 és 45 °C közötti hőmérsékleten. A jótállási idő a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 60 hónap.

#### Csomagolás

A COYOTE ANTIFREEZE G13 READY -30 °C alapkivitelben 1 literes kiszerezésben kerül forgalomba.

#### FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,  
[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)