

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE folyékony ablaktörlők

CY-512416

Oldal - 1 - z 1



**IT'S EASY.**

### Leírás

Folyékony ablaktörlők autókhoz. Minden autó szélvédőjén és motoros sisakján használható, tükrök és zuhanyzeművegek. Hatékonyan javítja a láthatóságot esőben. Hosszú távú tartósság Hidrofób bevonat, amely csökkenti a szélvédőmosó folyadékfogyasztását. Hord Az ablaktörlő lapátok jelentősen csökkennek. 60 km/h vagy annál nagyobb sebesség esetén már nincs szükség ablaktörlőkre.

### Alkalmazási terület

Permetezzen tiszta, száraz üvegre, és óvatosan törölje le pamut ronggyal. Várja meg, amíg a felület matt, majd polírozza a felületet egy másik száraz ruhával. Az alkalmazás után ne nedvesítse meg felülete 2 órán át. Az alkalmazás során a külső hőmérséklet nem lehet +5 ° C-nál alacsonyabb. Ne használja forró felületen.

### Paraméterek

Paraméter	Elfogadási kritériumok	Eredmény
Megjelenés	Átlátszó	-
pH 20°C-on	0-1	0,30
Relatív sűrűség 20 °C-on, g/cm <sup>3</sup>	0.80-0.81	0.8089
Vízlepergető képesség	Esőlepergetés a szélvédőn	-
Dinamikus viszkozitás 20°C-on mPa·s	3.09-3.11	3.10

### Raktározás

Tárolja eredeti, sértetlen, tökéletesen lezárt tartályokban szobahőmérsékleten. A gyártás időpontjától számított 36 hónapos jótállási idő.

### Csomagolás

A Coyote folyékony ablaktörlő lapátok alapkivitelben 500 ml-es csomagolásban kerülnek forgalomba.

#### **FORGALMAZÓ HU:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,  
[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)