

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE INDUSTRY WS 70 NF

CY-512607, CY-512614

Oldal - 1 - z 2



IT'S EASY.

Leírás:

Univerzális, vízzel elegyedő hűtőközeg-hozzávezetés egyedi szerszámgépek és központosított rendszerek megmunkálásához. A jó mosási hatás biztosítja a biztonságos forgácsolást, a tökéletes hűtést és a tiszta munkaterületeket.

- Olajtartalom 70% körül
- Ásványi készítmények
- szekunder aminoktól, bórsavtól, FAD-tól és MIT-től mentes – alkalmas a jövőbeli jogszabályokhoz
- Jó emulzióstabilitás

Alkalmazás

Univerzálisan használható közepesen nehéz megmunkálási és köszörülési folyamatokhoz. A folyadékot anyagok keverékére tervezték.

Működés / folyamat

Esztergamlás	Párazás	Fúrás	Mélyfúrás	Fonál	nyújtás	Felületi és kerületi csiszolás	Középpont nélküli csiszolás	Profil csiszolás	Kiemelt
👉	👉	👉	👉	👉	✗	👉	👉	✗	👉
									Alkalmazható

Anyag

Acél	Öntöttvas	Rozsdamentes	Alumínium	Nemvasfémek	Titán	karbidok	Üveg, kerámia	Kiemelt
👉	👉	👉	👉	👉	✗	✗	✗	👉
								Alkalmazható

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE INDUSTRY WS 70 NF

CY-512607, CY-512614

Oldal - 2 - z 2



IT'S EASY.

Előnye

- Stabil emulzió
- Alacsony habzás a vízkeménység széles tartományában
- Univerzálisan alkalmazható

Technikai információk

Sűrűség (15°C) 0,875 g/cm³

Kinematikus viszkozitás 170 mm²/s (20°C)

GG25 korrózió 5% korróziómentes

pH (5%) 9,4

Ajánlások vízzel való keveréshez

Kézi keverés esetén – **mindig folyamatos keverés közben öntse a koncentrátumot a vízbe!**

Javasoljuk a COYOTE EMULSION MIX félautomata keverő használatát.

Ajánlott

koncentrációk:


Minimális:	5%
Középpont nélküli csiszolás:	5–7 %
Forgácsmegmunkálás:	5–15 %

Koncentráció-szabályozás:

Refraktométer: mért érték °Brix x F_{refr} = térfogat%

F_{refr} = 0,9

Vízkeménységi tartomány [°GH]:



Kiemelt Alkalmazható

Biztonsági információk

A hűtőfolyadékok és a vágófolyadékok veszélyes anyagokat tartalmazhatnak.

További információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

Szállítás és tárolás

Tárolási hőmérséklet +5 °C ... +35 °C.

Felhasználhatósági időtartam lezárt csomagolásban: 12 hónap (ajánlott tárolási körülmények között)

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,

telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com