

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE INDUSTRY WS 70 NF

CY-512607, CY-512614

Oldal - 1 - z 2



IT'S EASY.

### Leírás:

Univerzális, vízzel elegyedő hűtőközeg-hozzávezetés egyedi szerszámgépek és központosított rendszerek megmunkálásához. A jó mosási hatás biztosítja a biztonságos forgácsolást, a tökéletes hűtést és a tiszta munkaterületeket.

- Olajtartalom 70% körül
- Ásványi készítmények
- szekunder aminoktól, bórsavtól, FAD-tól és MIT-től mentes – alkalmas a jövőbeli jogszabályokhoz
- Jó emulzióstabilitás

### Alkalmazás

Univerzálisan használható közepesen nehéz megmunkálási és köszörülési folyamatokhoz. A folyadékot anyagok keverékére tervezték.

### Működés / folyamat

Esztergamlás	Párazás	Fúrás	Mélyfúrás	Fonál	nyújtás	Felületi és kerületi csiszolás	Középpont nélküli csiszolás	Profil csiszolás	
									Kiemelt
									Alkalmazható

### Anyag

Acél	Öntöttvas	Rozsdamentes	Alumínium	Nemvasfémek	Titán	karbidok	Üveg, kerámia	
								Kiemelt
								Alkalmazható

#### FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE INDUSTRY WS 70 NF

CY-512607, CY-512614

Oldal - 2 - z 2



**IT'S EASY.**

### Előnye

- Stabil emulzió
- Alacsony habzás a vízkeménység széles tartományában
- Univerzálisan alkalmazható

### Technikai információk

Sűrűség (15°C) 0,875 g/cm<sup>3</sup>

Kinematikus viszkozitás 170 mm<sup>2</sup>/s (20°C)

GG25 korrózió 5% korróziómentes

pH (5%) 9,4

### Ajánlások vízzel való keveréshez

Kézi keverés esetén – **mindig folyamatos keverés közben öntse a koncentrátumot a vízbe!**

Javasoljuk a COYOTE EMULSION MIX félautomata keverő használatát.

#### Ajánlott

koncentrációk:


Minimális:	5%
Középpont nélküli csiszolás:	5–7 %
Forgácsmegmunkálás:	5–15 %

#### Koncentráció-szabályozás:

Refraktométer: mért érték °Brix x F<sub>refr</sub> = térfogat%

F<sub>refr</sub> = 0,9

Vízkeménységi tartomány [°gH]:



Kiemelt Alkalmazható

### Biztonsági információk

A hűtőfolyadékok és a vágófolyadékok veszélyes anyagokat tartalmazhatnak.

További információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

### Szállítás és tárolás

Tárolási hőmérséklet +5 °C ... +35 °C.

Felhasználhatósági időtartam lezárt csomagolásban: 12 hónap (ajánlott tárolási körülmények között)

#### FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,

telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)