

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE INDUSTRY WS 098 NB

CY-512645, CY-512652

Oldal - 1 - z 2



IT'S EASY.

Leírás:

Szintetikus, vízzel elegyedő hűtőközeg-hozzávezetés egyedi szerszámgépek és központosított rendszerek megmunkálási műveleteihez. A jó mosási hatást a tiszta csiszolókorongok és a tökéletes hűtés biztosítja.

- Olajtartalom: 0%
- Teljesen szintetikus készítmény
- baktériumölő szerektől (FAD, MIT,...), bórsavtól, szekunder aminoktól mentes
- Hosszú hűtőfolyadék-élettartam

Alkalmazás

Felületi és kerületi csiszoláshoz. Előnyösen vas anyagokhoz és üveghez.

Működés / folyamat

Esztorgamunka	Párazás	Fúrás	Mélyfúrás	Fonál	nyújtás	Felületi és kerületi csiszolás	Középpont nélküli csiszolás	Profil csiszolás	
×	×	×	×	×	×	●	×	×	● Kiemelt ● Alkalmazható

Anyag

●	●	●	●	●	●	×	●	● Kiemelt ● Alkalmazható
Acél	Öntöttvas	Rozsdamentes	Alumínium	Nemvasfémek	Titán	karbidok	Üveg, kerámia	

Előnye

- Tiszta és színtelen oldat
- Nagyon alacsony habzás
- Jó csiszoló teljesítmény
- Hosszabb hűtőközeg-élettartam
- Tökéletes ár-teljesítmény arány

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE INDUSTRY WS 098 NB

CY-512645, CY-512652

Oldal - 2 - z 2



IT'S EASY.

Technikai információk

Sűrűség (15°C) 1,09 g/cm³

Kinematikus viszkozitás 4 mm²/s (20°C)

GG25 korrózió 5% korróziómentes (~vízminőség)

pH (5%) 9,8

Ajánlások vízzel való keveréshez

Kézi keverés esetén – **mindig folyamatos keverés közben öntse a koncentrátumot a vízbe!**

Könnyen keverhető a COYOTE EMULSION MIX automata keverővel.

Ajánlott

Minimális:

Középpont nélküli őrlés:

(*megfelelő körülmények között)

koncentrációk:

3* %


3*- 6 %

Koncentráció-szabályozás:

Refraktométer: mért érték °Brix x F_{refr} = térfogat%

F_{refr} = 2,5

Vízkeménységi tartomány [°gH]:



Kiemelt Alkalmazható

Biztonsági információk

A hűtőfolyadékok és a vágófolyadékok veszélyes anyagokat tartalmazhatnak.

További információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

Szállítás és tárolás

Tárolási hőmérséklet +5 °C ... +35 °C.

Felhasználhatósági időtartam lezárt csomagolásban: 12 hónap (ajánlott tárolási körülmények között)

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,

telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com