

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE INDUSTRY WS 098 NB

CY-512645, CY-512652

Strana - 1 - z 2



IT'S EASY.

### Popis

Syntetická chladiaca kvapalina miešateľná s vodou pre obrábacie operácie na jednotlivých obrábacích strojoch, ako aj na centralizovaných systémoch. Dobrý efekt prania je zabezpečený čistými brúsnymi kotúčmi a dokonalým chladením.

- Obsah oleja: 0%
- Plne syntetická formulácia
- bez baktericídov (FAD, MIT,...), kyseliny boritej, sekundárnych amínov
- Dlhá životnosť chladiacej kvapaliny

### Aplikácia

Na použitie na povrchové a obvodové brúsenie. Výhodne pre železné materiály a sklo.

### Prevádzka / proces

Sústruh	Paring	Vrtanie	Hĺbkové vrtanie	Threading	Strečing	Povrchové a obvodové brúsenie	Bezhrotovú brúsenie	Brúsenie profilov	
×	×	×	×	×	×	●	×	×	Odporúčané
									Aplikovateľný

### Materiál

●	●	●	●	●	●	×	●	●	Odporúčané
Oceľ	Liatina	Nehrdzavej úci	Hliník	Neželezné kovy	Titán	Karbidy	Sklo, keramika		Aplikovateľný

### Výhody

- Číry a bezfarebný roztok
- Veľmi nízka penivosť
- Dobrý abrazívny výkon
- Predĺžená životnosť chladiacej kvapaliny
- Perfektný pomer ceny a výkonu

#### DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/sk](http://www.automax-group.com/sk) [info.sk@automax-group.com](mailto:info.sk@automax-group.com)

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE INDUSTRY WS 098 NB

CY-512645, CY-512652

Strana - 2 - z 2



**IT'S EASY.**

### Technické informácie

Hustota (15°C) 1,09 g/cm<sup>3</sup>

Kinematická viskozita 4 mm<sup>2</sup>/s (20 °C)

Korózia GG25 5 % bez korózie (~ kvalita vody)

pH (5 %) 9,8

### Odporúčania na miešanie s vodou

Pri ručnom miešaní - **vždy naliatím koncentrátu do vody za stáleho miešania!**

Jednoduché miešanie s automatickým mixérom COYOTE EMULSION MIX.

#### Odporúčané

Minimálny:

Bezhrtové brúsenie:

(\*za vhodných podmienok)

koncentrácie:

3\* %


3\*- 6 %

#### Kontrola koncentrácie:

Refraktometer: nameraná hodnota °Brix x F<sub>refr</sub> = Vol-%

frefr = 2,5

Rozsah tvrdosti vody [°gH]:



### Bezpečnostné informácie

Chladiace kvapaliny a rezné kvapaliny môžu obsahovať nebezpečné látky.

Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

### Doprava a skladovanie

Skladovacia teplota +5 °C ... +35 °C.

Čas použiteľnosti v uzavretom obale: 12 mesiacov (pri odporúčaných podmienkach skladovania)

#### DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/sk](http://www.automax-group.com/sk) [info.sk@automax-group.com](mailto:info.sk@automax-group.com)