

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY WS 098 NB

CY-512645, CY-512652

Strana - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis

Syntetická chladiaca kvapalina miešateľná s vodou pre obrábacie operácie na jednotlivých obrábacích strojoch, ako aj na centralizovaných systémoch. Dobrý efekt prania je zabezpečený čistými brúsnymi kotúčmi a dokonalým chladením.

- Obsah oleja: 0%
- Plne syntetická formulácia
- bez baktericídov (FAD, MIT,...), kyseliny boritej, sekundárnych amínov
- Dlhá životnosť chladiacej kvapaliny

Aplikácia

Na použitie na povrchové a obvodové brúsenie. Výhodne pre železné materiály a sklo.

Prevádzka / proces

Sústruh	Paring	Vrtanie	Hĺbkové vrtanie	Threading	Strečing	Povrchové a obvodové brúsenie	Bezhrotovú brúsenie	Brúsenie profilov	
×	×	×	×	×	×	●	×	×	Odporúčané
									Aplikovateľný

Materiál

●	●	●	●	●	●	×	●	●	Odporúčané
Oceľ	Liatina	Nehrdzavej úci	Hliník	Neželezné kovy	Titán	Karbidy	Sklo, keramika		Aplikovateľný

Výhody

- Číry a bezfarebný roztok
- Veľmi nízka penivosť
- Dobrý abrazívny výkon
- Predĺžená životnosť chladiacej kvapaliny
- Perfektný pomer ceny a výkonu

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY WS 098 NB

CY-512645, CY-512652

Strana - 2 - z 2



IT'S EASY.

Technické informácie

Hustota (15°C) 1,09 g/cm³

Kinematická viskozita 4 mm²/s (20 °C)

Korózia GG25 5 % bez korózie (~ kvalita vody)

pH (5 %) 9,8

Odporúčania na miešanie s vodou

Pri ručnom miešaní - **vždy naliatím koncentrátu do vody za stáleho miešania!**

Jednoduché miešanie s automatickým mixérom COYOTE EMULSION MIX.

Odporúčané

Minimálny:

Bezhrtové brúsenie:

(*za vhodných podmienok)

koncentrácie:

3* %


3*- 6 %

Kontrola koncentrácie:

Refraktometer: nameraná hodnota °Brix x F_{refr} = Vol-%

frefr = 2,5

Rozsah tvrdosti vody [°gH]:



Odporúčané

Aplikovateľný

Bezpečnostné informácie

Chladiace kvapaliny a rezné kvapaliny môžu obsahovať nebezpečné látky.

Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Doprava a skladovanie

Skladovacia teplota +5 °C ... +35 °C.

Čas použiteľnosti v uzavretom obale: 12 mesiacov (pri odporúčaných podmienkach skladovania)

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com