

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY CO 5

CY-512669, CY-512676

Strana - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis

Špeciálny rezný olej vyvinutý na presné obrábanie ľahko opracovateľných ocelí, neželezných a ľahkých kovov. Je to vysoko rafinovaný olej obsahujúci prísady, ktoré zlepšujú mazateľnosť, zabraňujú korózii a oxidácii a znižujú tvorbu olejovej hmly. Neobsahuje chlór, PCB, PCT, ťažké kovy ani zlúčeniny bária.

Aplikácia

- Honovanie (jemné brúsenie), jemné povrchové obrábanie, sústruženie, vrtanie, brúsenie
- Ocele pre ložiská
- Železné, ľahké a neželezné kovy

Operácia

Sústruh	Paring	Valenie ozubených kolies	Vrtanie	Hĺbkové vrtanie	Threading	Preťahovanie, drážkovanie, tvarovanie	Brúsenie	Honovanie	Odporúčané
									Aplikovateľný

Materiály

Oceľ	Liatina	Nehrzdavej úci	Hliník	Neželezné kovy	Titán	Karbidy	Sklo, keramika	Odporúčané
								Aplikovateľný

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY CO 5

CY-512669, CY-512676

Strana - 2 - z 2



IT'S EASY.

Výhody

- Obsah prísad proti opotrebovaniu
- Účinné umývacie a oplachovacie vlastnosti
- Účinná dočasná ochrana proti korózii
- Nízka tendencia k peneniu
- Ľahký, priehľadný vzhľad
- Nízka tendencia k tvorbe hmly

Hodnotenie

hustota (15°C) [g/cm ³]	viskozita (40°C) [mm ² /s]	Teplota vzplanutia [°C]
0,866	5,3	144

Bezpečnostné informácie

Nízkoemisné oleje: ✓

Chladiace kvapaliny a rezné kvapaliny môžu obsahovať nebezpečné látky.

Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Doprava a skladovanie

Skladovacia teplota +5 °C ... +35 °C.

Čas použiteľnosti v uzavretom obale: 36 mesiacov (pri odporúčaných podmienkach skladovania)

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com