

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE INDUSTRY CO 9

CY-512683, CY-512690

Oldal - 1 - z 2



### IT'S EASY.

#### Leírás:

Speciális vágóolaj keményfém és szerszámacél nagy sebességű köszörüléséhez. Ez egy mélyen finomított ásványolaj, amely kopásgátló és súrlódásgátló összetevők és adalékanyagok kiegyensúlyozott kombinációját, valamint korróziógátló és súrlódásgátló adalékokat tartalmaz, amelyek csökkentik az olajköd képződésének képességét. Összetételének köszönhetően megakadályozza a kobalt kimosódását. Nem tartalmaz klórt, PCB-ket, PCT-ket, nehézfémeket vagy báriumvegyületeket.

#### Alkalmazás

- Nagy sebességű köszörülés
- Szuper befejezés
- Finomfelületi megmunkálás, esztergálás, fúrás, köszörülés
- Nagyon kemény fémek, porkohászati keményfémek, gyors- és szerszámacél
- Vas-, könnyű- és színesfémek

#### Művelet

Esztergámlás	Párazás	Fogaskerék gördülése	Fúrás	Mélyfúrás	Fonál	Üregelés, beszúrás, alakítás	Órlás	Hónolás	Kiemelt
									Alkalmazható

#### Anyagok

Acél	Öntöttvas	Rozsdamentes	Alumínium	Nemvasfémek	Titán	karbidok	Üveg, kerámia	Kiemelt
								Alkalmazható

#### FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE INDUSTRY CO 9

CY-512683, CY-512690

Oldal - 2 - z 2



**IT'S EASY.**

### Előnye

- Kiváló kenőképesség
- Kopásgátló adaléktartalom
- Hatékony mosási és öblítési tulajdonságok
- Hatékony ideiglenes korrózióvédelem
- Alacsony habzási hajlam
- Alacsony hajlam a ködképződésre

### Értékelés

sűrűség (15°C) [g/cm <sup>3</sup> ]	viszkozitás (40°C) [mm <sup>2</sup> /s]	lobbanáspont [°C]
0,869	9,2	160

### Biztonsági információk

Alacsony kibocsátású olajok: ✓

A hűtőfolyadékok és a vágófolyadékok veszélyes anyagokat tartalmazhatnak.

További információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

### Szállítás és tárolás

Tárolási hőmérséklet +5 °C ... +35 °C.

Felhasználhatósági időtartam lezárt csomagolásban: 36 hónap (ajánlott tárolási körülmények között)

#### FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)