

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY CO 12

CY-512706, CY-512713

Stránka - 1 - z 2



IT'S EASY.













Popis

Řezný olej, který lze použít pro nejrůznější obráběcí operace používané pro uhlíkovou ocel, legovanou ocel, neželezné a lehké kovy. Je to vysoce rafinovaný minerální olej obsahující aditiva na bázi síry zabraňující opotřebení a modifikátory tření, jakož i aditiva, která zabraňují korozi a snižují tvorbu olejové mlhy. Neobsahuje chlór, PCB, PCT, těžké kovy ani sloučeniny barya.












Aplikace

- různé řezné operace (soustružení, vrtání, řezání závitu, atd.)
- jemné povrchové obrábění
- procesy na jednovřetenových a vícevřetenových automatických soustuzích nebo zařízeních
- automatické a snadno obrobitelné ocelové materiály
- těžko obrobitelné legované oceli
- neželezné a lehké kovy

Operace

Soustružení	Frézování	Odvalování ozubení	Vrtání	Hluboké vrtání	Řezání závitů	Protahování, drážkování, obrážení	Broušení	Honování	
									
									Doporučené
									
									Použitelné

Materiály

Ocel	Litina	Nerez	Hliník	Barevné kovy	Titan	Karbidy	Sklo, Keramika	
								
								Doporučené
								
								Použitelné

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájkům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.cz info.cz@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY CO 12

CY-512706, CY-512713

Stránka - 2 - z 2



IT'S EASY.

Výhody

- vynikající mazivost
- obsah aditiv proti opotřebení
- účinné mycí a oplachovací vlastnosti
- účinná dočasná ochrana proti korozi
- nízká tendence k pěnění
- nízká tendence k tvorbě mlhy

Technická data

hustota (15°C) [g/cm ³]	viskozita (40°C) [mm ² /s]	bod vzplanutí [°C]
0,846	11,9	178

Bezpečnostní informace

Nízko emisní oleje: ✓

Chladicí a řezné kapaliny mohou obsahovat nebezpečné látky.

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Doprava & skladování

Teplota pro skladování +5 °C ... +35 °C.

Trvanlivost v uzavřeném obalu: 36 měsíců (při doporučených skladovacích podmínkách)

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájkům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com