

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY CO 18

CY-512720, CY-512737

Stránka - 1 - z 2



IT'S EASY.



Popis

Řezný olej vyvinutý pro obrábění neželezných kovů, lehkých kovů a snadno obrobitelných ocelí, který může být použit ekonomicky efektivním způsobem. Je to vysoce rafinovaný minerální olej obsahující složky, které zabraňují opotřebení a modifikují tření, a aditiva, která zabraňují korozi a snižují tendenci k tvorbě olejové mlhy. Neobsahuje chlór, PCB, PCT, těžké kovy ani sloučeniny barya.












Aplikace

- různé řezné operace (soustružení, vrtání, řezání závitu, atd.)
- jemné povrchové obrábění
- procesy na jednovřetenových a vícevřetenových automatických soustruzích nebo zařízeních
- automatické a snadno obrobitelné ocelové materiály
- mosaz, bronz a jiné měděné slitiny
- hliníkové slitiny

Operace

Soustružení	Frézování	Odvalování ozubení	Vrtání	Hluboké vrtání	Řezání závitů	Protahování, drážkování, obrážení	Broušení	Honování	
									
									Doporučené
									
									Použitelné

Materiály

Ocel	Litina	Nerez	Hliník	Barevné kovy	Titan	Karbidy	Sklo, Keramika	
								
								Doporučené
								
								Použitelné

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájiům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY CO 18

CY-512720, CY-512737

Stránka - 2 - z 2



IT'S EASY.

Výhody

- vynikající mazivost
- obsah aditiv proti opotřebení
- účinné mycí a oplachovací vlastnosti
- účinná dočasná ochrana proti korozi
- nízká tendence k pěnění
- nízká tendence k tvorbě mlhy

Technická data

hustota (15°C) [g/cm ³]	viskozita (40°C) [mm ² /s]	bod vzplanutí [°C]
0,852	17,8	200

Bezpečnostní informace

Nízko emisní oleje: ✓

Chladicí a řezné kapaliny mohou obsahovat nebezpečné látky.

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Doprava & skladování

Teplota pro skladování +5 °C ... +35 °C.

Trvanlivost v uzavřeném obalu: 36 měsíců (při doporučených skladovacích podmínkách)

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájkům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com