

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE INDUSTRY CO 18

CY-512720, CY-512737

Oldal - 1 - z 2



### IT'S EASY.












### Leírás:

Színesfémek, könnyűfémek és könnyen megmunkálható acélok megmunkálására kifejlesztett vágóolaj, amely gazdaságosan használható. Ez egy magasan finomított ásványolaj, amely olyan összetevőket tartalmaz, amelyek megakadályozzák a kopást és módosítják a súrlódást, valamint olyan adalékanyagokat, amelyek megakadályozzák a korróziót és csökkentik az olajköd kialakulásának hajlamát. Nem tartalmaz klórt, PCB-eket, PCT-eket, nehézfémeket vagy báriumvegyületeket.







### Alkalmazás

- Különböző vágási műveletek (esztergálás, fúrás, menetvágás stb.)
- Finom felületi megmunkálás
- Egyorsós és többorsós automata esztergákon vagy berendezéseken végzett folyamatok
- Automatikus és könnyen megmunkálható acélanyagok
- Sárgaréz, bronz és más rézötvözetek
- Alumíniumötvözetek

### Művelet

Esztorgamunka	Párazás	Fogaskerék gördülése	Fúrás	Mélyfúrás	Fonál	Üregelés, beszúrás, alakítás	Órlás	Hónolás	 Kiemelt
									 Alkalmazható

### Anyagok

Acél	Öntöttvas	Rozsdamen tes	Alumínium	Nemvasfém ek	Titán	karbidok	Üveg, kerámia	 Kiemelt
								 Alkalmazható

#### FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE INDUSTRY CO 18

CY-512720, CY-512737

Oldal - 2 - z 2



**IT'S EASY.**

### Előnye

- Kiváló kenőképeség
- Kopásgátló adaléktartalom
- Hatékony mosási és öblítési tulajdonságok
- Hatékony ideiglenes korrózióvédelem
- Alacsony habzási hajlam
- Alacsony hajlam a ködképződésre

### Értékelés

sűrűség (15°C) [g/cm <sup>3</sup> ]	viszkozitás (40°C) [mm <sup>2</sup> /s]	lobbanáspont [°C]
<b>0,852</b>	<b>17,8</b>	<b>200</b>

### Biztonsági információk

Alacsony kibocsátású olajok: ✓

A hűtőfolyadékok és a vágófolyadékok veszélyes anyagokat tartalmazhatnak.

További információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

### Szállítás és tárolás

Tárolási hőmérséklet +5 °C ... +35 °C.

Felhasználhatósági időtartam lezárt csomagolásban: 36 hónap (ajánlott tárolási körülmények között)

#### FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)