

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE INDUSTRY CO 18

CY-512720, CY-512737

Strana - 1 - z 2



### IT'S EASY.


### Popis

Rezný olej vyvinutý na obrábanie neželezných kovov, ľahkých kovov a ľahko obrábateľných ocelí, ktorý sa dá použiť ekonomicky efektívnym spôsobom. Je to vysoko rafinovaný minerálny olej obsahujúci zložky, ktoré zabraňujú opotrebovaniu a upravujú trenie, a prísady, ktoré zabraňujú korózii a znižujú tendenciu tvorby olejovej hmly. Neobsahuje chlór, PCB, PCT, ťažké kovy ani zlúčeniny bária.











### Aplikácia

- Rôzne rezné operácie (sústruženie, vŕtanie, závitovanie atď.)
- Jemné povrchové obrábanie
- Procesy na jednovretenových a viacvretenových automatických sústruhoch alebo zariadeniach
- Automatické a ľahko opracovateľné oceľové materiály
- Mosadz, bronz a ostatné zliatiny medi
- Zliatiny hliníka

### Operácia

Sústruh	Paring	Valenie ozubených kolies	Vŕtanie	Hĺbkové vŕtanie	Threading	Preťahovanie, drážkovanie, tvarovanie	Brúsenie	Honovanie	
									
									Aplikovateľný

### Materiály

Oceľ	Liatina	Nehrzdavej úci	Hliník	Neželezné kovy	Titán	Karbidy	Sklo, keramika		
									
									Aplikovateľný

#### DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/sk](http://www.automax-group.com/sk) [info.sk@automax-group.com](mailto:info.sk@automax-group.com)

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE INDUSTRY CO 18

CY-512720, CY-512737

Strana - 2 - z 2



**IT'S EASY.**

### Výhody

- Vynikajúca mazateľnosť
- Obsah prísad proti opotrebovaniu
- Účinné umývacie a oplachovacie vlastnosti
- Účinná dočasná ochrana proti korózii
- Nízka tendencia k peneniu
- Nízka tendencia k tvorbe hmly

### Hodnotenie

<b>hustota (15°C)</b> [g/cm <sup>3</sup> ]	<b>viskozita (40°C)</b> [mm <sup>2</sup> /s]	<b>Teplota vzplanutia</b> [°C]
<b>0,852</b>	<b>17,8</b>	<b>200</b>

### Bezpečnostné informácie

Nízkoemisné oleje: ✓

Chladiace kvapaliny a rezné kvapaliny môžu obsahovať nebezpečné látky.

Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

### Doprava a skladovanie

Skladovacia teplota +5 °C ... +35 °C.

Čas použiteľnosti v uzavretom obale: 36 mesiacov (pri odporúčaných podmienkach skladovania)

#### DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/sk](http://www.automax-group.com/sk) [info.sk@automax-group.com](mailto:info.sk@automax-group.com)