

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE INDUSTRY CO 25

CY-512744, CY-512751

Oldal - 1 - z 2



IT'S EASY.



Leírás:

Forgácsolóolaj, amely univerzálisan használható szénacél, ötvözött acél, színesfémek és könnyűfémek számos különböző megmunkálási folyamatához. Ez egy magasan finomított ásványolaj, amely adalékanyagok kiegyensúlyozott keverékét tartalmazza, amelyek ként tartalmaznak, foszfort és passzív EP adalékokat a kopás és a súrlódás módosításának megakadályozására, valamint olyan adalékanyagokat, amelyek csökkentik az olajködre való hajlamot. Nem tartalmaz klórt, PCB-ket, PCT-ket, nehézfémeket vagy báriumvegyületeket.











Alkalmazás

- Különböző típusú és nehézségi szintű vágási technológiák (esztergálás, marás, fúrás, menetvágás, fogaskerék-lefejtőmarás stb.)
- Nagy teljesítményű megmunkálás nehéz körülmények között
- Egyorsós és többorsós automata esztergákon vagy berendezéseken végzett folyamatok
- Automatikus és könnyen megmunkálható acélanyagok
- Nehezen megmunkálható ötvözött acélok
- Színesfémek és könnyűfémek

Művelet

Esztergamunka	Párazás	Fogaskerék gördülése	Fúrás	Mélyfúrás	Fonál	Üregelés, beszúrás, alakítás	Őrlés	Hónólas	 Kiemelt
									 Alkalmazható

Anyagok

Acél	Öntöttvas	Rozsdamen tes	Alumínium	Nemvasfém ek	Titán	karbidok	Üveg, kerámia	 Kiemelt
								 Alkalmazható

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE INDUSTRY CO 25

CY-512744, CY-512751

Oldal - 2 - z 2



IT'S EASY.

Előnye

- Kiváló kenőképeség
- Kopásgátló adaléktartalom
- Hatékony mosási és öblítési tulajdonságok
- Hatékony ideiglenes korrózióvédelem
- Alacsony habzási hajlam
- Alacsony hajlam a ködképződésre

Értékelés

sűrűség (15°C) [g/cm ³]	viszkozitás (40°C) [mm ² /s]	lobbanáspont [°C]
0,872	24,5	202

Biztonsági információk

Alacsony kibocsátású olajok: ✓

A hűtőfolyadékok és a vágófolyadékok veszélyes anyagokat tartalmazhatnak.

További információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

Szállítás és tárolás

Tárolási hőmérséklet +5 °C ... +35 °C.

Felhasználhatósági időtartam lezárt csomagolásban: 36 hónap (ajánlott tárolási körülmények között)

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com