

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE INDUSTRY CMF 32

CY-512768, CY-512775

Stránka - 1 - z 2



### IT'S EASY.












### Popis











Víceúčelový řezný olej, který může být použit pro obrábění neželezných kovů, lehkých kovů a snadno obrobitelné oceli. Může být také použit v mechanických a hydraulických jednotkách obráběcích strojů. Jde o vysoce rafinovaný minerální olej obsahující přísady, které snižují opotřebení, modifikují tření, zabraňují oxidaci, korozi a pěnění. Neobsahuje chlór, PCB, PCT, těžké kovy nebo sloučeniny barya.

### Aplikace

- různé řezné operace (soustružení, vrtání, řezání závitů, atd.)
- procesy na jednovřetenových a vícevřetenových automatických soustruzích nebo zařízeních
- hydraulické a mechanické pohony obráběcích strojů
- automatické a snadno obrobitelné ocelové materiály
- neželezné a lehké kovy

### Operace

Soustružení	Frézování	Odvalování ozubení	Vrtání	Hluboké vrtání	Řezání závitů	Protahování, drážkování, obražení	Broušení	Honování	
									Doporučené
									
									Použitelné

Ocel	Litina	Nerez	Hliník	Barevné kovy	Titan	Karbidy	Sklo, Keramika	
								Doporučené
								
								Použitelné

### Materiály

#### DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájmům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/cz](http://www.automax-group.com/cz) info.cz@automax-group.com

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE INDUSTRY CMF 32

CY-512768, CY-512775

Stránka - 2 - z 2



**IT'S EASY.**

### Výhody

- vynikající mazivost
- obsah aditiv proti opotřebení
- účinná dočasná ochrana proti korozi
- nízká tendence k pěnění
- nízká tendence k tvorbě mlhy
- splňuje ISO-L-HM, DIN 51524-2 (HLP)

### Technická data

<b>hustota (15°C)</b> [g/cm <sup>3</sup> ]	<b>viskozita (40°C)</b> [mm <sup>2</sup> /s]	<b>bod vzplanutí</b> [°C]
<b>0,870</b>	<b>32</b>	<b>238</b>

### Bezpečnostní informace

Nízko emisní oleje. ✓

Chladicí a řezné kapaliny mohou obsahovat nebezpečné látky.

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

### Doprava & skladování

Teplota pro skladování +5 °C ... +35 °C.

Trvanlivost v uzavřeném obalu: 36 měsíců (při doporučených skladovacích podmínkách)

#### DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájkům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/cz](http://www.automax-group.com/cz) info.cz@automax-group.com