

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE INDUSTRY CMF 32

CY-512768, CY-512775

Oldal - 1 - z 2



IT'S EASY.












Leírás:











Többcélú vágóolaj, amely színesfémek, könnyűfémek és könnyen megmunkálható acélok megmunkálására használható. Használható szerszámgépek mechanikus és hidraulikus egységeiben is. Ez egy magasan finomított ásványolaj, amely olyan adalékanyagokat tartalmaz, amelyek csökkentik a kopást, módosítják a súrlódást, megakadályozzák az oxidációt, a korróziót és a habzást. Nem tartalmaz klórt, PCB-ket, PCT-ket, nehézfémeket vagy báriumvegyületeket.

Alkalmazás

- Különböző vágási műveletek (esztergálás, fúrás, menetvágás stb.)
- Egyorsós és többorsós automata esztergákon vagy berendezéseken végzett folyamatok
- Hidraulikus és mechanikus hajtások szerszámgépekhez
- Automatikus és könnyen megmunkálható acélananyagok
- Színesfémek és könnyűfémek

Művelet

Esztergamunka	Párazás	Fogaskerék gördülése	Fúrás	Mélyfúrás	Fonál	Üregelés, beszúrás, alakítás	Őrlés	Hónolás	 Kiemelt
									 Alkalmazható

Acél	Öntöttvas	Rozsdamen tes	Alumínium	Nemvasfém ek	Titán	karbidok	Üveg, kerámia	 Kiemelt
								 Alkalmazható

Anyagok

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com

MŰSZAKI ADATLAP

COYOTE INDUSTRY CMF 32

CY-512768, CY-512775

Oldal - 2 - z 2



IT'S EASY.

Előnye

- Kiváló kenőképesség
- Kopásgátló adaléktartalom
- Hatékony ideiglenes korrózióvédelem
- Alacsony habzási hajlam
- Alacsony hajlam a ködképződésre
- ISO-L-HM, DIN 51524-2 (HLP) kompatibilis

Értékelés

sűrűség (15°C) [g/cm ³]	viszkozitás (40°C) [mm ² /s]	lobbanáspont [°C]
0,870	32	238

Biztonsági információk

Alacsony kibocsátású olajok. ✓

A hűtőfolyadékok és a vágófolyadékok veszélyes anyagokat tartalmazhatnak.

További információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

Szállítás és tárolás

Tárolási hőmérséklet +5 °C ... +35 °C.

Felhasználhatósági időtartam lezárt csomagolásban: 36 hónap (ajánlott tárolási körülmények között)

FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,
telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/hu info.hu@automax-group.com