

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY CMF 32

CY-512768, CY-512775

Stránka - 1 - z 2



IT'S EASY.












Popis











Víceúčelový řezný olej, který může být použit pro obrábění neželezných kovů, lehkých kovů a snadno obrobitelné oceli. Může být také použit v mechanických a hydraulických jednotkách obráběcích strojů. Jde o vysoce rafinovaný minerální olej obsahující přísady, které snižují opotřebení, modifikují tření, zabraňují oxidaci, korozi a pěnění. Neobsahuje chlór, PCB, PCT, těžké kovy nebo sloučeniny barya.

Aplikace

- různé řezné operace (soustružení, vrtání, řezání závitů, atd.)
- procesy na jednovřetenových a vícevřetenových automatických soustruzích nebo zařízeních
- hydraulické a mechanické pohony obráběcích strojů
- automatické a snadno obrobitelné ocelové materiály
- neželezné a lehké kovy

Operace

Soustružení	Frézování	Odvalování ozubení	Vrtání	Hluboké vrtání	Řezání závitů	Protahování, drážkování, obražení	Broušení	Honování	 Doporučené
									 Použitelné

Ocel	Litina	Nerez	Hliník	Barevné kovy	Titan	Karbidy	Sklo, Keramika	 Doporučené
								 Použitelné

Materiály

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájmům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY CMF 32

CY-512768, CY-512775

Stránka - 2 - z 2



IT'S EASY.

Výhody

- vynikající mazivost
- obsah aditiv proti opotřebení
- účinná dočasná ochrana proti korozi
- nízká tendence k pěnění
- nízká tendence k tvorbě mlhy
- splňuje ISO-L-HM, DIN 51524-2 (HLP)

Technická data

hustota (15°C) [g/cm ³]	viskozita (40°C) [mm ² /s]	bod vzplanutí [°C]
0,870	32	238

Bezpečnostní informace

Nízko emisní oleje. ✓

Chladicí a řezné kapaliny mohou obsahovat nebezpečné látky.

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Doprava & skladování

Teplota pro skladování +5 °C ... +35 °C.

Trvanlivost v uzavřeném obalu: 36 měsíců (při doporučených skladovacích podmínkách)

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájkům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com