

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY CMF 32

CY-512768, CY-512775

Strana - 1 - z 2



IT'S EASY.












Popis











Viacúčelový rezný olej, ktorý možno použiť na obrábanie neželezných kovov, ľahkých kovov a ľahko obrábateľnej ocele. Môže byť tiež použitý v mechanických a hydraulických jednotkách obrábacích strojov. Je to vysoko rafinovaný minerálny olej obsahujúci prísady, ktoré znižujú opotrebovanie, upravujú trenie, zabraňujú oxidácii, korózii a peneniu. Neobsahuje chlór, PCB, PCT, ťažké kovy ani zlúčeniny bária.

Aplikácia

- Rôzne rezné operácie (sústruženie, vrtanie, závitovanie atď.)
- Procesy na jednovretenových a viacvretenových automatických sústruhoch alebo zariadeniach
- Hydraulické a mechanické pohony pre obrábacie stroje
- Automatické a ľahko opracovateľné oceľové materiály
- Neželezné a ľahké kovy

Operácia

Sústruh	Paring	Valenie ozubených kolies	Vrtanie	Hĺbkové vrtanie	Threading	Pretahovanie, dražkovanie, tvarovanie	Brúsenie	Honovanie	 Odporúčané
									 Aplikovateľný

Oceľ	Liatina	Nehrdzavej úci	Hliník	Neželezné kovy	Titán	Karbioly	Sklo, keramika	 Odporúčané
								 Aplikovateľný

Materiály

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY CMF 32

CY-512768, CY-512775

Strana - 2 - z 2



IT'S EASY.

Výhody

- Vynikajúca mazateľnosť
- Obsah prísad proti opotrebovaniu
- Účinná dočasná ochrana proti korózii
- Nízka tendencia k peneniu
- Nízka tendencia k tvorbe hmly
- V SÚLADE S NORMOU ISO-L-HM, DIN 51524-2 (HLP)

Hodnotenie

hustota (15°C) [g/cm ³]	viskozita (40°C) [mm ² /s]	Teplota vzplanutia [°C]
0,870	32	238

Bezpečnostné informácie

Nízkoemisné oleje. ✓

Chladiace kvapaliny a rezné kvapaliny môžu obsahovať nebezpečné látky.
Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Doprava a skladovanie

Skladovacia teplota +5 °C ... +35 °C.

Čas použiteľnosti v uzavretom obale: 36 mesiacov (pri odporúčaných podmienkach skladovania)

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,
tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com