

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY CMF 46

CY-512782, CY-512799

Stránka - 1 - z 2



IT'S EASY.












Popis











Víceúčelový řezný olej, který může být použit pro obrábění neželezných kovů, lehkých kovů a snadno obrobitelný oceli. Může být také použit v mechanických a hydraulických jednotkách obráběcích strojů. Jde o vysoce rafinovaný minerální olej obsahující přísady, které snižují opotřebení, modifikují tření, zabraňují oxidaci, korozi a pění. Neobsahuje chlór, PCB, PCT, těžké kovy nebo sloučeniny barya.

Aplikace

- různé řezné operace (soustružení, vrtání, řezání závitů, atd.)
- procesy na jednovřetenových a vícevřetenových automatických soustruzích nebo zařízeních
- hydraulické a mechanické pohony obráběcích strojů
- automatické a snadno obrobitelné ocelové materiály
- neželezná a lehká kovy

Operace

Soustružení	Frézování	Odvalování ozubení	Vrtání	Hluboké vrtání	Řezání závitů	Protahování, drážkování, obražení	Broušení	Honování	
									Doporučené
									
									Použitelné

Ocel	Litina	Nerez	Hliník	Barevné kovy	Titan	Karbidy	Sklo, Keramika	
								Doporučené
								
								Použitelné

Materiály

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájmům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY CMF 46

CY-512782, CY-512799

Stránka - 2 - z 2



IT'S EASY.

Výhody

- vynikající mazivost
- obsah aditiv proti opotřebení
- účinná dočasná ochrana proti korozi
- nízká tendence k pění
- nízká tendence k tvorbě mlhy
- splňuje ISO-L-HM, DIN 51524-2 (HLP)

Technická data

hustota (15°C) [g/cm ³]	viskozita (40°C) [mm ² /s]	bod vzplanutí [°C]
0,875	46	225

Bezpečnostní informace

Nízko emisní oleje: ✓

Chladicí a řezné kapaliny mohou obsahovat nebezpečné látky.

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Doprava & skladování

Teplota pro skladování +5 °C ... +35 °C.

Trvanlivost v uzavřeném obalu: 36 měsíců (při doporučených skladovacích podmínkách)

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájiům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com