

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE INDUSTRY CMF 46

CY-512782, CY-512799

Oldal - 1 - z 2



IT'S EASY.












### Leírás:











Többcélú vágóolaj, amely színesfémek, könnyűfémek és könnyen megmunkálható acélok megmunkálására használható. Használható szerszámgépek mechanikus és hidraulikus egységeiben is. Ez egy magasan finomított ásványolaj, amely olyan adalékanyagokat tartalmaz, amelyek csökkentik a kopást, módosítják a súrlódást, megakadályozzák az oxidációt, a korróziót és a habzást. Nem tartalmaz klórt, PCB-ket, PCT-ket, nehézfémeket vagy báriumvegyületeket.

### Alkalmazás

- Különböző vágási műveletek (esztergálás, fúrás, menetvágás stb.)
- Egyorsós és többorsós automata esztergákon vagy berendezéseken végzett folyamatok
- Hidraulikus és mechanikus hajtások szerszámgépekhez
- Automatikus és könnyen megmunkálható acélananyagok
- Színesfémek és könnyűfémek

### Művelet

Esztergamunka	Párazás	Fogaskerék gördülése	Fúrás	Mélyfúrás	Fonál	Üregelés, beszúrás, alakítás	Őrlés	Hónolás	 Kiemelt
									 Alkalmazható

Acél	Öntöttvas	Rozsdamen tes	Alumínium	Nemvasfém ek	Titán	karbidok	Üveg, kerámia	 Kiemelt
								 Alkalmazható

#### FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE INDUSTRY CMF 46

CY-512782, CY-512799

Oldal - 2 - z 2



**IT'S EASY.**

### Előnye

- Kiváló kenőképesség
- Kopásgátló adaléktartalom
- Hatékony ideiglenes korrózióvédelem
- Alacsony habzási hajlam
- Alacsony hajlam a ködképződésre
- ISO-L-HM, DIN 51524-2 (HLP) kompatibilis

### Értékelés

sűrűség (15°C) [g/cm <sup>3</sup> ]	viszkozitás (40°C) [mm <sup>2</sup> /s]	lobbanáspont [°C]
<b>0,875</b>	<b>46</b>	<b>225</b>

### Biztonsági információk

Alacsony kibocsátású olajok: ✓

A hűtőfolyadékok és a vágófolyadékok veszélyes anyagokat tartalmazhatnak.

További információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

### Szállítás és tárolás

Tárolási hőmérséklet +5 °C ... +35 °C.

Felhasználhatósági időtartam lezárt csomagolásban: 36 hónap (ajánlott tárolási körülmények között)

#### FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)