

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY COA 10

CY-512805, CY-512812

Stránka - 1 - z 2



IT'S EASY.













Popis

Speciální, vysoce výkonný řezný olej bez obsahu chlóru, který lze používat pro hrubé a jemné obrábění uhlíkové oceli, jakož i silně legované oceli. Je to vysoce rafinovaný minerální olej obsahující aditiva, která zlepšují mazání, zabraňují opotřebení, poskytují odolnost vůči tlaku, zabraňují korozi a snižují tvorbu olejové mlhy. Neobsahuje PCB, PCT, těžké kovy ani sloučeniny barya.












Aplikace

- řezné technologie různých druhů a úrovní obtížnosti (soustružení, frézování, vrtání, řezání závitů, odvalovací frézování ozubených kol atd.)
- vysokorychlostní broušení
- legované oceli, těžko obrobitelné legované oceli
- kyselinovzdorné a nerezové oceli
- omezená použitelnost pro obrábění žlutých kovů kvůli obsahu aktivní síry

Operace

Soustružení	Frézování	Odvalování ozubení	Vrtání	Hluboké vrtání	Řezání závitů	Protahování, drážkování, obražení	Broušení	Honování	
									
									Doporučené
									
									Použitelné

Materiály

Ocel	Litina	Nerez	Hliník	Barevné kovy	Titan	Karbidy	Sklo, Keramika	
								
								Doporučené
								
								Použitelné

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájkům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY COA 10

CY-512805, CY-512812

Stránka - 2 - z 2



IT'S EASY.

Výhody

- vynikající mazivost v širokém rozsahu teplot a zatížení
- účinné mycí a oplachovací vlastnosti
- účinná dočasná ochrana proti korozi
- nízká tendence k pěnění
- nízká tendence k tvorbě mlhy

Technická data

hustota (15°C) [g/cm ³]	viskozita (40°C) [mm ² /s]	bod vzplanutí [°C]
0,872	10,6	160

Bezpečnostní informace

Nízko emisní oleje: ✓

Chladicí a řezné kapaliny mohou obsahovat nebezpečné látky.

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Doprava & skladování

Teplota pro skladování +5 °C ... +35 °C.

Trvanlivost v uzavřeném obalu: 36 měsíců (při doporučených skladovacích podmínkách)

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájiům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com