

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE INDUSTRY COA 10

CY-512805, CY-512812

Oldal - 1 - z 2



IT'S EASY.

### Leírás:

Speciális, klórmentes, nagy teljesítményű vágóolaj, amely szénacél és erős ötvözött acél durva és finom megmunkálására használható. Ez egy magasan finomított ásványolaj, amely olyan adalékanyagokat tartalmaz, amelyek javítják a kenést, megakadályozzák a kopást, nyomásállóságot biztosítanak, megakadályozzák a korróziót és csökkentik az olajköd képződését. Nem tartalmaz PCB-ket, PCT-ket, nehézfémeket vagy báriumvegyületeket.

### Alkalmazás

- Különböző típusú és nehézségi szintű vágási technológiák (esztergálás, marás, fúrás, menetvágás, fogaskerék-lefejtőmarás stb.)
- Nagy sebességű köszörülés
- Ötvözött acélok, nehezen megmunkálható ötvözött acélok
- Saválló és rozsdamentes acélok
- Korlátozott alkalmazhatóság sárga fémek megmunkálására az aktív kéntartalom miatt

### Művelet

Esztorgamunka	Párazás	Fogaskerék görbülése	Fúrás	Mélyfúrás	Fonál	Üregelés, beszúrás, alakítás	Órlés	Hónolás	Kiemelt
									Alkalmazható

### Anyagok

Acél	Öntöttvas	Rozsdamen tes	Alumínium	Nemvasfém ek	Titán	karbidok	Üveg, kerámia	Kiemelt
								Alkalmazható

#### FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE INDUSTRY COA 10

CY-512805, CY-512812

Oldal - 2 - z 2



**IT'S EASY.**

### Előnye

- Kiváló kenőképeség széles hőmérséklet- és terheléstartományban
- Hatékony mosási és öblítési tulajdonságok
- Hatékony ideiglenes korrózióvédelem
- Alacsony habzási hajlam
- Alacsony hajlam a ködképződésre

### Értékelés

sűrűség (15°C) [g/cm <sup>3</sup> ]	viszkozitás (40°C) [mm <sup>2</sup> /s]	lobbanáspont [°C]
<b>0,872</b>	<b>10,6</b>	<b>160</b>

### Biztonsági információk

Alacsony kibocsátású olajok: ✓

A hűtőfolyadékok és a vágófolyadékok veszélyes anyagokat tartalmazhatnak.  
További információk a biztonsági adatlapon találhatóak.

### Szállítás és tárolás

Tárolási hőmérséklet +5 °C ... +35 °C.

Felhasználhatósági időtartam lezárt csomagolásban: 36 hónap (ajánlott tárolási körülmények között)

#### FORGALMAZÓ HU:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)