

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY COA 15

CY-512829, CY-512836

Stránka - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis

Vysoce výkonný, speciální řezný olej bez obsahu chlóru, vyvinutý pro vrtání uhlíkové oceli a silně legované oceli, jakož i pro jiné obráběcí operace vysokým zatížením. Je to vysoce rafinovaný minerální olej obsahující aditiva, která zlepšují mazání, zabraňují opotřebením, poskytují odolnost vůči tlaku, zabraňují korozi a snižují tvorbu olejové mlhy. Neobsahuje PCB, PCT, těžké kovy ani sloučeniny barya.

Aplikace

- vrtání hlubokých a slepých otvorů
- vysoká kvalita třískového obrábění
- řezné technologie různých druhů a úrovní obtížnosti (soustružení, frézování, vrtání, řezání závitů, odvalovací frézování ozubených kol atd.)
- těžko obrobitelné legované oceli
- kyselinovzdorné a nerezové oceli
- automatické a snadno obrobitelné ocelové materiály
- omezená použitelnost pro obrábění žlutých kovů kvůli obsahu aktivní síry

Operace

Soustružení	Frézování	Odvalování ozubení	Vrtání	Hluboké vrtání	Řezání závitů	Protahování, drážkování, obrážení	Broušení	Honování	
									 Doporučené
									 Použitelné

Materiály

Ocel	Litina	Nerez	Hliník	Barevné kovy	Titan	Karbidy	Sklo, Keramika	
								 Doporučené
								 Použitelné

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájiům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE INDUSTRY COA 15

CY-512829, CY-512836

Stránka - 2 - z 2



IT'S EASY.

Výhody

- vynikající mazivost
- účinné mycí a oplachovací vlastnosti
- účinná dočasná ochrana proti korozi
- nízká tendence k pění
- nízká tendence k tvorbě mlhy

Technická data

hustota (15°C) [g/cm ³]	viskozita (40°C) [mm ² /s]	bod vzplanutí [°C]
0,908	16,1	170

Bezpečnostní informace

Nízko emisní oleje: ✓

Chladicí a řezné kapaliny mohou obsahovat nebezpečné látky.

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Doprava & skladování

Teplota pro skladování +5 °C ... +35 °C.

Trvanlivost v uzavřeném obalu: 36 měsíců (při doporučených skladovacích podmínkách)

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájkům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

Tel.: +420 272 700 530, Fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com